

2K InvisibleProtect

Verniz base água 2K

Aspecto de madeira natural – protegido de forma invisível

Quem andar descalço sobre ele vai adorar a sensação!

Matérias-primas inovadoras e de alta qualidade fazem do 2K InvisibleProtect uma proteção única da superfície. A superfície da madeira parece não tratada e, ao mesmo tempo, oferece a proteção de um piso envernizado. Alta resistência e limpeza fácil fazem do 2K InvisibleProtect o tratamento de superfície perfeito para todos os amantes da madeira natural.



Por que os **clientes finais** estão impressionados com o 2K InvisibleProtect?

- Proteção invisível – aparência, toque e cor da madeira como no estado bruto
- Beleza durável – alta resistência ao desgaste mecânico e produtos químicos domésticos
- Limpeza fácil e descomplicada
- Emissões muito baixas
- Economia de tempo – uso leve após 24 horas, carga total após apenas 5 dias

Por que os **instaladores** estão impressionados como 2K InvisibleProtect?

- Excelentes propriedades de manuseio – simples e seguras
- Pode ser usado acabamento completo em duas camadas, sem primer
- Emissões muito baixas, EMICODE® EC1 PLUS R
- Baixo valor de VOC, GISCODE W2/DD+
- Antiderrapante certificado de acordo com a norma DGUV 108-003 (anteriormente BGR181) de acordo com a DIN 51130, grupo de avaliação R9

Característica especial

O 2K InvisibleProtect cria uma superfície única. Ele não é apenas invisível. Ele também possui um toque indistinguível da madeira não tratada. A última geração de matérias-primas garante que o piso permaneça assim por muito tempo e não estrague mesmo com uso intenso.

Áreas de uso

Adequado para pisos de madeira e cortiça. Para uso residencial e comercial intenso.



Nível de estresse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Residencial Comercial Extremo

N.º item 11474

Disponível em 1kg e 5kg

GISCODE W2/DD+

Ü **EMICODE EC1** **CONNECTED SYSTEMS** **M1**

Green Label SINGAPORE **R9** **A+**

Aplicação

- Raspas adequadamente e remover a poeira do substrato
- Primeira aplicação de 2K InvisibleProtect com o rolo de verniz Deluxe 120
- Raspagem intermediária no mínimo após 8 a 10 horas com Lochpad P180 ou mais fino
- Segunda aplicação de 2K InvisibleProtect com o rolo de verniz Deluxe 120
- Quantidade consumida por aplicação: 110 a 130 g/m²

A LOBA está sempre ao seu dispor e oferece consultoria e soluções para garantir o seu sucesso. Nossos especialistas experientes em aplicação irão orientá-lo de forma personalizada nos seus projetos e nossa equipe competente de assistência oferecerá suporte rápido e prático no local sempre que precisar. Assim, você joga sempre pelo lado seguro e sabe com quem pode contar.

Tem alguma dúvida? Não perca tempo e entre em contato conosco:

Observe as informações técnicas detalhadas, instruções de manuseio e recomendações de acabamento.

Informações adicionais



Loba-Wakol do Brasil Ltda.

Rua Paulino Corado, n° 20 - sala 311 | 13 211-413 Jundiaí - SP | Tel.: +55 11 39 64 65 23 | E-mail: info@loba-wakol.com.br | www.lobadobrasil.com.br