Whitener

Aditivo

Para o clareamento de superfícies de madeira

Para uma ampla variedade de requisitos, pois pode ser usado de forma versátil. Whitener é um aditivo que, quando adicionado a primers e acabamentos à base de água, consegue um clareamento uniforme da superfície da madeira. A intensidade do clareamento pode ser controlada individualmente através do uso variável em uma ou mais camadas.

LOBA – A sua parceira em acabamento e na conservação de superfícies

Por que os **clientes finais** estão impressionados com o Whitener?

- Atinge um clareamento uniforme da superfície da madeira
- Melhora o efeito branco em superfícies pintadas a branco
- Neutraliza o amarelamento natural da madeira
- Permite um design individual
- Tecnologia à base de água, sem solventes

Por que os **instaladores** estão impressionados com o Whitener?

- Manuseio simples e seguro
- Pode ser aplicado de forma versátil
- Para uma ampla variedade de requisitos
- Controle variável de intensidade do clareamento
- 24 meses de vida útil

Característica especial

O Whitener pode ser combinado com todos os primers e acabamentos à base de água da LOBA, atendendo a uma ampla variedade de requisitos. Graças ao seu uso em uma ou mais camadas, o sistema também é extremamente flexível e oferece inúmeras opções de design.

Áreas de uso

Adequado para todos os tipos de madeira clara e superfícies de madeira de cor clara. Para madeiras escuras, recomendamos consultar a LOBA. Recomendado principalmente para sistemas de acabamento fosco.

Aplicação

N.º item 11540	
Disponível em 80 ml	
GISCODE W1	

	Sem imprimação	Clareamento leve	Clareamento médio	Clareamento forte
2. Aplicação			✓	✓ ✓*
1. Aplicação		✓	✓ ✓*	✓ ✓*
Primer	✓	✓		✓

*Aplicação com 2K InvisibleProtect

- Agitar bem o clareador e o primer ou acabamento
- O uso em vernizes foscos reduz o risco de acúmulo
- Adição de Whitener apenas imediatamente antes da aplicação, máximo de um recipiente (1 x 80 ml) para 5 l/kg
- Depois de adicionar o clareador, agitar ou mexer bem (por ex., mecanicamente com um misturador de tinta LOBA).

  No caso de sistemas 2K, ele é adicionado apenas após a incorporação do endurecedor na massa
- A massa misturada com Whitener deve ser manuseada dentro de 24 horas, os sistemas 2K dentro do tempo de processamento especificado

A LOBA está sempre ao seu dispor e oferece consultoria e soluções para garantir o seu sucesso.
Nossos especialistas experientes em aplicação irão orientá-lo de forma personalizada nos seus projetos e nossa equipe competente de assistência oferecerá suporte rápido e prático no local sempre que precisar. Assim, você joga sempre pelo lado seguro e sabe com quem pode contar.

Tem alguma dúvida? Não perca tempo e entre em contato conosco.

Observe as informações técnicas detalhadas, instruções de manuseio e recomendações de acabamento.

Mais informações

Loba-Wakol do Brasil Ltda.
Rua Paulino Corado, n° 20 - sala 311 | 13 211-413 Jundiaí - SP | Tel.: +55 11 39 64 65 23 | E-mail: info@loba-wakol.com.br | www.lobadobrasil.com.br

© registered trademark at least in Germany
Sujeito a mudanças.

N.º Item: 841540-BRA / 08 | 2023