

2K InvisibleProtect

2K Wassersiegel

Natürliche Holzoptik – unsichtbar geschützt

Wer einmal barfuß darüber läuft, wird das Gefühl lieben!
Hochwertige und innovative Rohstoffe machen 2K InvisibleProtect zu einem einzigartigen Oberflächenschutz. Die Holzoberfläche wirkt optisch und haptisch wie unbehandelt und bietet gleichzeitig den Schutz eines lackierten Bodens. Eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie die leichte Reinigung machen 2K InvisibleProtect zur perfekten Oberflächenbehandlung für alle Liebhaber natürlichen Holzes.



Warum **Endkunden** von 2K InvisibleProtect überzeugt sind:

- Unsichtbarer Schutz – Optik, Haptik und Farbe des Holzes wie im Rohzustand
- Langlebige Schönheit – hohe Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung und Haushaltschemikalien
- Einfache und unkomplizierte Reinigung
- Sehr emissionsarm
- Zeitersparnis – leichte Nutzung nach 24 Stunden, voll belastbar nach nur 5 Tagen

Warum **Verarbeiter** von 2K InvisibleProtect begeistert sind:

- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften – einfach und sicher
- Vollaufbau in zwei Schichten, ohne Grundierung möglich
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1 PLUS R
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2/DD+
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DGUV Regel 108-003 (ehem. BGR181) nach DIN 51130, Bewertungsgruppe R9

Besondere Eigenschaft

2K InvisibleProtect stellt eine einzigartige Oberfläche her. Sie ist nicht nur unsichtbar, sie lässt sich auch haptisch nicht vom unbehandelten Holz unterscheiden. Die neueste Generation an Rohstoffen sorgt dafür, dass der Boden langfristig so bleibt und auch bei starker Nutzung nicht aufpoliert.

Einsatzbereiche

Geeignet für Parkett-, Holz- und Korkfußböden. Für starke Beanspruchung in Wohnbereichen und kommerzielle Nutzung.



Stress level

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Residential Commercial Extreme

Art. Nr. 11474

Erhältlich in 1kg und 5 kg

GISCODE W2/DD+

Ü **EMICODE EC1** **CONNECTED SYSTEMS** **M1**

Green Label SINGAPORE **R9** **A+**

Anwendung

- Untergrund fachgerecht schleifen und entstauben
- Erster Auftrag 2K InvisibleProtect mit der Lackwalze Deluxe 120
- Zwischenschliff frühestens nach 8-10 Stunden mit Lochpad P180 oder feiner
- Zweiter Auftrag 2K InvisibleProtect mit der Lackwalze Deluxe 120
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: 110-130 g/m²

LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Weitere Informationen

