

2K UltraElastic

2K Polyurethan-Lack auf Wasserbasis

**Maximale Beständigkeit.
Minimale Pflege.**



2K UltraElastic überzeugt durch:

- Ansatzfreie Verarbeitung
- Spezielle Eignung entwickelt für PVC, Linoleum, Designbeläge etc.
- Reduzierten Reinigungsaufwand durch verringerte Schmutzanhaftung
- Optimierter Fugenschutz zum Schutz des Untergrunds
- Zertifizierte Rutschhemmung R10 nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche

Beanspruchung



Art. Nr. 11043

Erhältlich extramatt (5 kg)

GISCODE W3/DD+



Besondere Eigenschaft


2K Polyurethan-Lack auf Wasserbasis für elastische Beläge. Für besonders starke Beanspruchung. 2K UltraElastic schließt mit seinem hoch strapazierfähigen Schutzfilm offene Fugen und ermöglicht eine leichte und effiziente Reinigung. Elastisch, hervorragende Chemikalien- und Abriebsbeständigkeit.

Einsatzbereiche

Geeignet für Linoleum-, PVC-, CV- und Designbeläge mit glatter oder leicht strukturierter bzw. geprägter Oberfläche. Ebenfalls geeignet für nicht vulkanisierte Gummigranulate (EPDM). Rutschhemmend nach DIN EN 16165:2021-12 Bewertungsgruppe R10.

Tipp:

Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden. Durch einen Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag lässt sich das optische Endergebnis verbessern. Dafür einfach LOBASAND Lochpad P180 oder feiner verwenden, alternativ LOBASAND Schleifgitter P180 oder feiner.



Anwendung

1 Rückstandsfreie Grundreinigung

CareRemover 1 : 4
SpecialPad grün | geringe Verschmutzung
ScrubberPad | starke Verschmutzung

2 Maschinelle Neutralisierung

Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen und mit klarem Wasser neutralisieren bzw. Scheuersaugmaschine verwenden

3 Lackierung

1x bei normaler Beanspruchung
2x bei starker Beanspruchung

Reinigungs- und Pflegesysteme für elastische Böden



LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Mehr Informationen



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de