



EasyFinish

1K Wassersiegel

Einzigartig in seiner Klasse

Einfachste Verarbeitung mit der Performance eines 2K-Systems!
Seit vielen Jahren begeistert EasyFinish Verarbeiter und Endkunden in über 60 Ländern. Die herausragenden Verarbeitungseigenschaften und die starke Oberflächenperformance machen EasyFinish zur absoluten Benchmark unter den wasserbasierten 1K-Systemen. Begeisterte Verarbeiter und unzählige zufriedenen Endkunden sprechen Jahr für Jahr für sich.



LOBA – Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen

Warum **Endkunden** vom EasyFinish überzeugt sind:

- Langlebige Schönheit – hohe Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung und Haushaltschemikalien
- Individuelle Auswahl der Optik – in den Glanzgraden matt, halbmatt und glänzend erhältlich
- Einfache Reinigung und Pflege
- Sehr emissionsarm
- Zeitersparnis – leichte Nutzung nach 24 Stunden, voll belastbar nach nur 5 Tagen

Warum **Verarbeiter** von EasyFinish begeistert sind:

- Einfachheit eines 1K Systems kombiniert mit 2K Performance
- Überragende Verarbeitungseigenschaften – einfach und sicher, keine Ansätze
- Auf nahezu allen Holzarten sowie auf Kork einsetzbar
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC2
- EasyFinish halbmatt in Kombination mit SportCare erfüllt die Anforderungen an die Gleitreibung gemäß DIN 18032 für Sportböden







Besondere Eigenschaft

Alles Easy – EasyFinish zeichnet sich durch seine überragenden Verarbeitungseigenschaften aus. In Kombination mit der wasserbasierten Fugenkitt EasyFill und der Universalgrundierung EasyPrime erhalten Verarbeiter maximale Sicherheit bei höchster Performance!

Einsatzbereiche

Geeignet für Parkett-, Holz- und Korkfußböden. Für starke Beanspruchung in Wohnbereichen und kommerzielle Nutzung.



Beanspruchung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wohnbereich Kommerziell Extrem
Art. Nr. 11517
Erhältlich in matt (1 l, 5 l), halbmatt (1 l, 5 l, 10 l), glänzend (5 l)
GISCODE W3+
   
  ¹⁾

1) halbmatt

Anwendung

- Untergrund fachgerecht schleifen und entstauben
- Zur Minimierung der Kantenverleimung empfehlen wir die Verwendung einer Grundierung (z. B. EasyPrime)
- Erster Auftrag EasyFinish mit der Lackwalze Deluxe 120 oder Microfaser 100-120
- Innerhalb von 24 Stunden kann ohne Zwischenschliff überlackiert werden
- Zwischenschliff frühestens nach 8-10 Stunden mit Lochpad P120 oder feiner; alternativ Zwischenschliff mit Schleifgitter P120 oder feiner
- Zweiter Auftrag EasyFinish mit der Lackwalze Deluxe 120 oder Microfaser 100-120
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: 80-120 ml/m²

LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Mehr Informationen

