LOBASOL®

MarkantNature

Hartwachsöl

Eine natürliche Holzoptik mit vielen bewährten Vorteilen

Zwei Rollaufträge – fertig!

LOBASOL® MarkantNature vereint die schützenden Eigenschaften eines Naturhartwachsöls mit der trendigen Rohholzoptik. Seine spezielle Rezeptur feuert das Holz nicht an und lässt die Holzoberfläche wie unbehandelt erscheinen. Gleichzeitig erhält der Boden eine gleichmäßige, füllige Oberfläche, die zuverlässig Schmutz und Wasser trotzt.

LOBA – Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen

Warum **Endkunden** von MarkantNature überzeugt sind:

- Wunderschönes natürliches Aussehen eines unbehandelten Bodens
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Wasser- und schmutzabweisend
- Nach nur 24 Stunden nutzbar
- Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3

Warum **Verarbeiter** von MarkantNature begeistert sind:

- Ergonomisches Arbeiten in der Rollapplikation
- Nur zwei Aufträge mit optionalem Zwischenschliff
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach BGR 181 und DIN 51130, Bewertungsgruppe R10

Besondere Eigenschaft

Neben der alleinigen Verarbeitung von MarkantNature sorgt auch das Zusammenspiel mit den hellen Farbtönen von MarkantColor für optische Highlights. Hierbei wird zuerst MarkantColor und nach der Egalisierung MarkantNature aufgetragen.

Einsatzbereiche

Geeignet für alle hellen Holzarten sowie mit hellen MarkantColor Farbtönen gefärbten Holzoberflächen.

BGR 181

Anwendung

- MarkantNature mit der LOBATOOL Ölwalze Microfaser 60–80 dünn und gleichmäßig auftragen
- Trocknung über Nacht, mindestens 12 bis maximal 24 Stunden
- Bei Bedarf Zwischenschliff mit LOBATOOL Schleifvlies, anschließend entstauben
- MarkantNature mit der LOBATOOL Ölwalze Microfaser 60–80 dünn und gleichmäßig auftragen
- Die Verbrauchsmenge pro Auftrag liegt bei ca. 60–100 ml/m²

Artikel-Nr. 10508-000009 | **Erhältlich** in 750 ml und 2,5 l | **GISCODE** Ö60

LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:

Technische Informationen

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56–62 | 71254 Ditzingen | Germany | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

® registered trademark at least in Germany
Änderungen vorbehalten
Art.-Nr. 8410612-D / Januar 2019