



Whitener

Additiv

Zur Aufhellung von Holzoberflächen

Für unterschiedlichste Anforderungen, da vielseitig einsetzbar. Whitener ist ein Additiv, welches durch Zugabe in wasserbasierte Grundierungen und Versiegelungen eine gleichmäßige Aufhellung der Holzoberfläche erzielt. Durch den variablen Einsatz in einer oder mehreren Schichten kann die Intensität der Aufhellung individuell gesteuert werden.



Warum Endkunden von Whitener überzeugt sind:

- Erzielt eine gleichmäßige Aufhellung der Holzoberfläche
- Verstärkt den Weißeffekt bei weiß colorierten Oberflächen
- Wirkt der natürlichen Holzvergilbung entgegen
- Ermöglicht eine individuelle Gestaltung
- Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel

Warum Verarbeiter von Whitener begeistert sind:

- Einfache und sichere Verarbeitung
- Vielseitig einsetzbar
- Für unterschiedlichste Anforderungen
- Variable Steuerung der Aufhellungsintensität
- 24 Monate lagerstabil

Besondere Eigenschaft

Whitener ist mit allen wasserbasierten Grundierungen und Versiegelungen von LOBA kombinierbar und erfüllt damit die unterschiedlichsten Anforderungen. Durch den Einsatz in einer oder in mehreren Schichten ist das System zudem äußerst flexibel und bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Einsatzbereiche

Geeignet für alle hellen Holzarten sowie hell gefärbte Holzoberflächen. Bei dunklen Holzarten empfehlen wir die Rücksprache mit LOBA. Besonders für matte Versiegelungssysteme empfohlen.

Anwendung



Art. Nr. 11540

Erhältlich in 80 ml

GISCODE W1

	Keine Anfeuerung	Leichte Aufhellung	Mittlere Aufhellung	Starke Aufhellung
2. Auftrag			✓	✓ ✓*
1. Auftrag		✓	✓ ✓*	✓ ✓*
Grundierung	✓	✓		✓

*Anwendung mit 2K InvisibleProtect

- Whitener und Grundierung bzw. Versiegelung gut aufschütteln
- Der Einsatz in mattierten Lacken reduziert das Ansatzrisiko
- Zugabe von Whitener erst unmittelbar vor der Applikation, maximal ein Gebinde (1 x 80 ml) auf 5 l/kg
- Nach Zugabe von Whitener gründlich schütteln bzw. einrühren (z.B. maschinell mit einem LOBA Farbmischer).

Bei 2K Systemen erfolgt die Zugabe erst nach der Einarbeitung des Härterers in die Masse

- Mit Whitener gemischte Masse muss innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden, 2K Systeme innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit

LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung

brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Mehr Informationen



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de