



LOBADUR®

## 2K Duo

Barniz de poliuretano de dos componentes a base de agua para parquet

# 2K Duo con alta resistencia a las pisadas: uso versátil y con una eficacia demostrada en todo el mundo

2K Duo es un talento universal que, con sus seis variantes, proporciona superficies de madera extremadamente resistentes y es idóneo para distintas zonas como, por ejemplo, pabellones de actos, oficinas o viviendas. 2K Duo se puede aplicar óptimamente sobre casi cualquier tipo de madera y es especialmente bajo en emisiones conforme a la certificación EMICODE® EC1 Plus.

Verbesserte  
Trittsicherheit  
in allen  
Glanzgraden



LOBA - Su socio para el ennoblecimiento y cuidado de superficies

## Por qué los clientes finales están satisfechos con 2K Duo:

- Gran resistencia al desgaste
- Excelente resistencia a la abrasión
- Especialmente bajo en emisiones (variantes en mate, semimate y antideslizantes)
- Disponible con cuatro grados de brillo y en dos variantes antideslizantes
- Resistencia óptima a las pisadas en todas las variantes

## Por qué los fabricantes están satisfechos con 2K Duo:

- Excelente resistencia frente a sustancias químicas y abrasión
- Alta resistencia a las pisadas de las variantes en brillo, semimate, mate, extramate
- Procesamiento fácil y seguro
- Mezcla extremadamente sencilla
- Apto para distintos suelos, incluso pintados
- Especialmente bajo en emisiones, EMICODE® EC1 R PLUS (mate/semimate, Anti-slip R9 y R10)
- Parte del sistema LOBA Wakol Connected

## Característica especial

Gracias a su extraordinaria resistencia al desgaste y a su alta resistencia a las pisadas, 2K Duo es ideal para suelos de carga especialmente intensa.

## Usos

Apto para parquet, suelos de madera y de corcho, así como para revestimientos de linóleo y PVC. Carga intensa en zonas residenciales, pabellones de actos u oficinas.

## Aplicación

- Lijar el suelo adecuadamente y limpiar el polvo acumulado
- Imprimir y dejar secar conforme a la información técnica de la imprimación
- Primera capa de 2K Duo con el rodillo para barniz LOBATOOOL Deluxe 120
- Lijado intermedio tras un mínimo de 8-10 horas con la almohadilla perforada LOBASAND. Seleccionar el grano en función de la variante, de acuerdo con la correspondiente información técnica
- Segunda capa de 2K Duo con el rodillo para barniz LOBATOOOL Deluxe 120
- Cantidad consumida por capa: 100-120 g/m<sup>2</sup>



Núm. art. 11466

Disponible en 1 kg  
y 5 kg

GISCODE W2/DD+  
bzw. W3/DD+



1) Mate, semimate, Anti-slip R9, Anti-slip R10 2) Anti-slip R9 3) Anti-slip R10

LOBA está siempre a su entera disposición y le proporciona información para asegurar su éxito. Nuestros experimentados especialistas en aplicaciones le aconsejarán de forma individual en sus proyectos. Nuestro competente personal de servicio está a su disposición sin demora alguna en caso de necesitar asistencia

¿Tiene más preguntas? No dude en contactarnos.

técnica in situ. De esta forma, se evita tomar riesgos innecesarios y se tiene la certeza de saber en quien puede confiar siempre.

**Tenga en cuenta las informaciones técnicas detalladas, las indicaciones de procesamiento y las recomendaciones de la estructura.**

Información técnica



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | Correo electrónico: service@loba.de | www.loba.de