

LOBASOL 

HS 2K ImpactOil Color

Alto nivel de sólidos

Infinitas posibilidades de diseño para alcanzar el estándar más elevado

100 % natural - ¡Respetuoso con el medio ambiente, sin disolventes!

LOBA continúa el éxito rotundo del ya probado sistema de coloración ImpactOil con una gama cromática mejorada. LOBA ofrece un total de 17 colores, clasificados en tres colores de base, siete colores de madera y siete colores de tendencia. La opción de mezcla de los colores entre sí y el tratamiento previo opcional con el tinte de pigmento a base de agua PreTone proporcionan infinitas posibilidades de diseño.



HS 2K ImpactOil Color

Aceite natural para alcanzar el estándar más elevado y un diseño personalizado

Aceite con alto nivel de sólidos de 2 componentes coloreado para suelos de parqué y de madera de base natural. Proporciona un tono suave a la madera, de forma que destaca la estructura de la madera y la veta natural. Adecuado para zonas públicas o privadas con demandas exigentes, incluso para zonas húmedas.

- Sólidos 100 % naturales – sin ningún tipo de disolventes
- Resistencia óptima al tiempo y a los productos químicos
- Todos los colores se pueden mezclar entre sí
- Bajo consumo, muy económico
- Aplicación segura, sencilla y que permite ahorrar tiempo en un sistema de 1 día
- Se puede volver a utilizar tras 24 horas
- Recomendado para los juguetes de los niños de conformidad con la norma DIN EN 71-3
- Antideslizante, certificado de conformidad con las normas BGR 181 y DIN 51130, grupo de evaluación R10



Campo de aplicación

Para proporcionar color y preservar los suelos de parqué y de madera. Para zonas públicas o privadas con mucho tráfico, así como para áreas expuestas a un alto nivel de humedad, como por ejemplo baños, zonas de bienestar, etc. Adecuado para casi todos los tipos de madera europea y exótica según la lista de idoneidad de LOBA. Consulte aquí el catálogo de productos de LOBA: www.loba.de.

Varios colores

Disponible en 17 colores (750 g)

PreTone

Intensificación de los colores

Tinte de pigmento a base de agua para suelos de parqué y de madera para intensificar el color en combinación con aceites naturales. Destacar la estructura y la veta de la madera da lugar a efectos de color muy intensos.

- Para colores mucho más fuertes
- Reduce el efecto amarillento propio de los aceites
- Aplicación segura y sencilla
- Sin disolventes e inodoro
- Posibilidades infinitas de combinaciones de colores

Campo de aplicación

En suelos de madera no tratada que han sido lijados cuidadosamente. Mediante la combinación de los procesos y la pigmentación del agua se consiguen efectos de color intensos. Con la gama cromática de LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color existen posibilidades de diseño infinitas.



Varios colores

Disponible en 5 colores (2,5 l)

Aplicación del ImpactOil Color - con PreTone opcional

- Tenga en cuenta nuestras recomendaciones en materia de lijado para proporcionar color
- Tratamiento previo opcional con LOBASOL® PreTone para intensificar los colores
- Aplique la primera capa de ImpactOil Color con la LOBAT00L Trowel y espere a que penetre
- Aproximadamente 20 minutos después de haber empezado la primera capa, iguale con una máquina de un solo disco y con la LOBAT00L SpecialPad beige
- Aplique la segunda capa de ImpactOil Color con la LOBAT00L Trowel y espere a que penetre
- Aproximadamente 20 minutos después de haber empezado la segunda capa, iguale con una máquina de un solo disco y con la LOBAT00L SpecialPad beige
- Se puede transitar sobre él pasadas 12 horas
- Consumo por capa: aprox. 30 g/m²

**LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color
17 colores**

Categoría	Color	Código
Colores básicos		900005 Negro
		900126 Blanco
		900148 Gris
Colores de madera		800099 Mahagoni
		800127 Nogal
		800132 Roble ahumado
		800145 Kambala
		800149 Sucupira
		800150 Wenge
		800200 Roble antiguo
Colores de moda		700133 Papyrus
		900127 Tiza
		900143 Ostra
		900144 Arcilla
		900145 Arena
		900146 Perla
		900147 Plata

Tratamiento previo opcional con LOBASOL® PreTone

Color	Código
	Blanco
	Negro
	Marrón
	Moca
	Acero

Superficie de la madera

Lea con atención la información técnica, los consejos de aplicación y las recomendaciones de configuración que se le proporcionan.

Información técnica



LOBA está siempre a su lado y garantiza su éxito mediante consejos y acciones. Nuestros expertos, que cuentan con una dilatada experiencia, estarán encantados de prestarle ayuda de forma individual en sus proyectos. Si necesita asistencia práctica in situ, nuestro eficiente equipo de servicio técnico estará a su disposición con rapidez. ¡Siempre puede confiar en nosotros!

¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Loba Wakol LLC
2401 Whitehall Park Dr, Suite 950
Charlotte, NC 28273
Teléfono: (704) 527-5919
Email: info@loba-wakol.com
www.loba-wakol.com