

LOBA on aina tukenasi antaen neuvoja ja toimitaohjeita varmisten menestyksen. Kokeneet asiantuntijamme auttavat mielellään projekteissasi. Osaava tekninen tukemme on käytössäsi, kun tarvitset nopeasti apua paikan päällä. Voit aina luottaa meihin!

Onko sinulla kysymyksiä? Ota yhteyttä meihin:



**LOBA GmbH & Co. KG**  
**Leonberger Str. 56-62**  
**71254 Ditzingen**  
**Germany**  
**Tel.: +49 7156 357 - 0**  
**Fax: +49 7156 357 - 211**  
**E-Mail: [service@loba.de](mailto:service@loba.de)**  
**[www.loba.de/en](http://www.loba.de/en)**

**LOBA maahantuonti Pohjoismaissa:**

LOBA Scandinavia AB  
Orrekulla Industrigata 19  
SE-425 36 Hisings Kärra / Sverige  
Tel: +46 (0)31-89 48 30  
Email: [info@order.se](mailto:info@order.se)  
Order: [order@loba.se](mailto:order@loba.se)



LOBASOL® 

# MarkantColor

Kovavahaöljy

## Lukemattomia design mahdollisuuksia testatuilla ominaisuuksilla

Uudet värisävyt - Trendikkäät yhdistelmät MarkantNaturen kanssa

Maailmanlaajuisesti käytetyn MarkantColorin uusi värivalikoima sisältää 17 sävyä: kolme perussävyä, seitsemän puusävyä ja seitsemän trendisävyä. Sävytetty kovavahaöljy tuo esiin puun luonnollisen kauneuden ja vahvistaa puun luonnollista ulkonäköä. Mahdollisuus sekoittaa MarkantColorin vaaleat sävyt ja MarkantNature mahdollistavat lukemattomat design väryhdistelmät.



LOBA – puu- ja parkettilattioiden pintakäsittelyn asiantuntija

# MarkantColor

## Uudet värisävyt - Uudet mahdollisuudet

Korkealaatuinen kovavahaöljy puu- ja parkettilattian sävyttämiseen. Vahvistaa luonnollista puun profiilia ja tekee pinnasta vettä ja likaa hylkivän.

- Antaa tasaisen ja täyteläisen pinnan
- Muodostaa kulutusta kestävä kalvon
- Hylkii vettä ja likaa
- Turvallinen ja hyväksi todettu järjestelmä
- Tuo esiin puun luonnollisen kauneuden
- Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa
- Voidaan yhdistää Markantin ja uuden MarkantNature kanssa
- Hyväksytty lasten leluille standardin DIN EN 71-3 mukaan



### Käyttökohde

Puu- ja parkettilattian värjäämiseen. Soveltuu lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBA soveltuvuuslista [www.loba.de/fi](http://www.loba.de/fi) tai LOBA tuotekatalogi.



## Markant

### Läpinäkyvä kovavahaöljy

Korkealaatuinen kovavahaöljy tuo esiin puun luonnollisen rakenteen. Tekee pinnasta vettä ja likaa hylkivän.

- Antaa tasaisen ja täyteläisen pinnan
- Muodostaa kulutusta kestävä kalvon
- Hylkii vettä ja likaa
- Turvallinen ja hyväksi todettu järjestelmä
- Levitys telalla ergonomisessa seisoma-asennossa
- Tuo esiin puun luonnollisen kauneuden
- Hyväksytty lasten leluille standardin DIN EN 71-3 mukaan
- Luistonesto antislip R10, BGR 181 standardin DIN 51130 mukaan

### Käyttöalue

Puu- ja parkettilattoille. Sekä julkisiin tiloihin että asuintiloihin. Soveltuu lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBA soveltuvuuslista [www.loba.de/fi](http://www.loba.de/fi) tai LOBA tuotekatalogi.



## MarkantNature

### Luonnollisen puun tuntu

Korkealaatuinen, luonnollinen kovavahaöljy. Tuotteen uniikit ominaisuudet antavat puun pinnalle käsittelemättömän ulkonäön. Säilyttää puun vaalean sävyn.

- Ei sävytä, säilyttää puun luonnollisen ulkonäön, ei kellastuta
- Antaa kauniin ja luonnollisen ulkonäön, kuten käsittelemätön puulattia
- Antaa tasaisen ja täyteläisen pinnan
- Hylkii vettä ja likaa
- Helppo levitys telalla ergonomisessa seisoma-asennossa
- Turvallinen ja hyväksi todettu järjestelmä
- Hyväksytty lasten leluille standardin DIN EN 71-3 mukaan
- Luistonesto antislip R10, BGR 181 standardin DIN 51130 mukaan

### Käyttöalue

Soveltuu tammelle ja muille vaaleille puulajeille, sekä yhdessä MarkantColor vaaleiden sävyjen kanssa.



# MarkantColor käyttöohje

- Huomioi ja noudata hiontaohjeitamme
- Levitä MarkantColor huolellisesti osissa LOBATool Trowel - lastalla
- Tasoita välittömästi laikkakoneella ja LOBATool SpecialPad beige - laikalla
- Anna kuivua yön yli, vähintään 12 t, korkeintaan 24 t
- Levitä Markant (puolihiiltävä, himmeä tai täyshimmeä) tai MarkantNature (vaalea sävy) käytä LOBATool öljytela Microfiber 60 – 80. Levitä ohut ja tasainen kerros.
- Kävelynkestävä 12 tunnin kuluttua
- Lattia on käyttövalmis 24 tunnin kuluttua
- Kulutus lastalevityksellä: noin 50 m<sup>2</sup>/l
- Kulutus telalevityksellä: noin 10-16 m<sup>2</sup>/l

Tuotenro 10508

Saatavilla 17 värisävyä (0,75 kg sekä 100 ml näytepurkki)

GISCODE Ö60

