LOBADUR®

# 2K Duo

**Vitrifiant polyuréthane à l'eau à deux composants pour parquets**

## 2K Duo avec sécurité antidérapante plus élevée – utilisation polyvalente, éprouvé dans le monde entier

Véritable talent universel, 2K Duo se décline en six variantes pour des surfaces en bois extrêmement résistantes et convient à une large variété de zones, des salles des fêtes aux bureaux en passant par les habitations. 2K Duo convient parfaitement à quasiment tous les types de bois et est certifié à très faible émission selon EMICODE® EC1 Plus.

**Verbesserte Trittsicherheit** in allen Glanzgraden

LOBA, votre partenaire pour la finition et l'entretien de surfaces

## Pourquoi **les clients finaux** sont-ils conquis par 2K Duo :

- Haute résistance à l'usure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Émissions très faibles (mat, semi-mat, variantes antidérapantes)
- Disponible en 4 degrés de brillance différents et 2 variantes antidérapantes
- Sécurité antidérapante idéale dans toutes les variantes

## Pourquoi **les professionnels** sont-ils enchantés par 2K Duo :

- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
- Sécurité antidérapante accrue des variantes brillante, semi-mate, mate, extra-mate
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Mélange extrêmement facile
- Utilisable sur différents types de sols, même colorés
- Très faibles émissions, EMICODE® EC1 R PLUS (mat/semi-mat, antidérapant R9 et R10)
- Fait partie du « Connected Systems » de LOBA Wakol

## Propriété particulière

Grâce à son excellente résistance à l'usure et à sa sécurité antidérapante élevée, 2K Duo convient parfaitement aux sols particulièrement sollicités.

## Domaines d'utilisation

Convient pour les parquets, planchers en bois et en liège ainsi que pour les revêtements en linoléum et en PVC. Sollicitation dans les habitations, les salles des fêtes ou les bureaux.

## Application

- Rectifier correctement le sol et le dépoussiérer
- Appliquer une couche de fond et laisser sécher conformément aux informations techniques de la couche de fond
- Première application de 2K Duo avec le rouleau pour vernis LOBATOOL Deluxe 120
- Rectification intermédiaire au plus tôt après 8-10 heures avec le disque abrasif perforé LOBASAND. Choisir la granulométrie selon la variante conformément aux informations techniques correspondantes
- Deuxième application de 2K Duo avec le rouleau pour vernis LOBATOOL Deluxe 120
- Volume de consommation par application : 100-120 g/m²

**Article n°** 11466

**Disponible** en 1 kg et 5 kg

**GISCODE** W2/DD+ bzw. W3/DD+

1) Mat, semi-mat, antidérapant R9, antidérapant R10 2) Antidérapant R9
3) Antidérapant R10

LOBA est toujours à vos côtés et contribue à votre succès en paroles et en action. Nos spécialistes expérimentés vous fourniront des conseils personnalisés adaptés à vos projets et notre équipe technique compétente sera très vite sur place si vous avez besoin de son soutien pratique sur le lieu d'utilisation. Dès le départ, vous misez ainsi sur la sécurité et savez à qui faire confiance à tout moment.

**Veuillez tenir compte des informations techniques détaillées, des consignes d'utilisation et des recommandations de système.**

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.

Informations techniques

**LOBA GmbH & Co. KG**
Leonberger Str. 56–62 | 71254 Ditzingen | Allemagne | Tél. : +49 7156 357-0 | Fax : +49 7156 357-211 | Courriel : service@loba.de | www.loba.de

® registered trademark at least in Germany
Sous réserve de modifications.

Article n°: 8462010-FR / 03 | 2022