

LOBASOL® 

HS 2K ImpactOil Color

High Solid

Des possibilités infinies de
création pour les exigences
les plus élevées

100 % naturel – sans solvant et donc écologique!

Avec sa palette de couleurs optimisée, LOBA perpétue le succès du système de coloration éprouvé ImpactOil. LOBA vous propose 17 couleurs: 3 couleurs de base, 7 couleurs de bois et 7 couleurs tendance. Toutes les couleurs pouvant être mélangées les unes aux autres et combinées facultativement à la teinture pigmentée à base d'eau PreTone, vous bénéficiez d'un nombre illimité de variantes.



HS 2K ImpactOil Color

Une huile naturelle pour les exigences les plus élevées et des créations individuelles

Huile teintée bi-composant High Solid à base de plantes pour parquet et surfaces en bois. Confère au bois une pigmentation en douceur tout en mettant en valeur la structure du bois ainsi que son veinage naturel. Convient parfaitement aux secteurs public et privé aux exigences élevées, et ce même dans les zones humides.

- 100% de solides – entièrement sans solvants
- Excellente résistance à l'eau et aux produits chimiques
- Toutes les teintes sont mélangeables
- Consommation réduite, rendement élevé
- Mise en œuvre sûre, simple et rapide en un système d'une journée
- Utilisable après seulement 24 heures
- Convient aux jouets pour enfants selon DIN EN 71-3
- Sécurité antidérapante certifiée selon BGR 181 et DIN 51130 classe d'évaluation R10



Domaine d'application

Pour la coloration et l'imprégnation de parquet et de surfaces en bois. Pour les zones publiques et privées très sollicitées ainsi que les locaux exposés à une forte humidité, comme salles de bains, spas, etc. Convient à presque tous les types de bois européens et exotiques selon la liste de types de bois LOBA; voir la gamme de produits LOBA et le site www.loba.de.

Article n° 10610

Disponible dans 17 couleurs (750 g et doses échantillons de 100 ml)

GISCODE Ö10/DD+

PreTone

Intensification des couleurs

Teinture pigmentée à base d'eau pour parquet et surfaces en bois, destinée à l'intensification des couleurs en combinaison avec des huiles naturelles. La mise en valeur de la structure du bois et du veinage permet d'obtenir des effets de couleurs très vivants.

- Pour des couleurs nettement plus soutenues
- Réduit le jaunissement inhérent à l'huile
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Sans solvants et sans odeur
- Nombre illimité de combinaisons de couleurs possibles



Domaine d'application

Sur surfaces en bois brutes correctement poncées. La combinaison de l'eau et de la pigmentation permet d'obtenir des effets de couleur intenses. Avec la palette de couleurs de LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color, on peut créer un nombre illimité de variantes.

Article n° 10612

Disponible dans 5 couleurs (2,5 l et doses échantillons de 100 ml)

GISCODE W2+

Utilisation d'ImpactOil Color – facultativement avec PreTone

- Tenez compte de notre recommandation de ponçage pour la coloration
- Prétraitement facultatif avec LOBASOL® PreTone pour intensifier la coloration
- Appliquer la première couche d'ImpactOil Color avec la spatule de surface LOBATool, laisser agir
- Environ 20 minutes après le début de l'application, égaliser avec une machine monodisque et le LOBATool pad spécial beige
- Appliquer la deuxième couche d'ImpactOil Color avec la spatule de surface LOBATool, laisser agir
- Environ 20 minutes après le début de l'application, égaliser avec une machine monodisque et le LOBATool pad spécial beige
- Praticable après 12 heures
- Volume de consommation par application: environ 30 g/m²



**Veuillez tenir compte des informations techniques détaillées,
des consignes d'utilisation et des recommandations de système.**

Fiches techniques



LOBA est toujours à vos côtés et contribue à votre succès en paroles et en action. Nos spécialistes expérimentés vous fourniront des conseils personnalisés adaptés à vos projets et notre équipe technique compétente sera très vite sur place si vous avez besoin de son soutien pratique sur le lieu d'utilisation. Dès le départ, vous misez ainsi sur la sécurité et savez à qui faire confiance.

Vous avez encore des questions? N'hésitez pas à nous contacter:



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Germany
Téléphone: +49 7156 357 - 0
Fax: +49 7156 357 - 211
Courriel: service@loba.de
www.loba.de