

# 2K Supra

ADVANCED  
TECHNOLOGY

Vitrifiant pour parquet polyuréthane à l'eau à deux composants, basé sur la technologie céramique

**Super rapide, Supra résistant aux rayures – pleinement utilisable après 12 heures !**

Le vernis à l'eau le plus résistant aux rayures du marché, pour une protection durable et un pouvoir de remplissage élevé.

Vous êtes très exigeant ? Nous aussi ! Choisissez le vitrifiant 2K Supra A.T. à la formulation optimisée et profitez d'une surface extrêmement résistante et durable. Bénéficiez de l'avantage temps : le sol vitrifié est pleinement utilisable dès 12 heures après l'application.

**Formulation optimisée**



## Pourquoi les clients finaux sont-ils conquis par 2K Supra A.T. ?

- Sol durable grâce à une protection optimale contre les rayures et une grande résistance
- Pleinement utilisable dès 12 heures après l'application
- Très faibles émissions
- Sécurité antidérapante plus élevée

## Pourquoi les producteurs sont-ils enchantés par 2K Supra A.T. ?

- Remarquables propriétés d'écoulement et d'humidification grâce à une formulation optimisée
- Résistance exceptionnelle aux rayures grâce à un renforcement céramique innovant
- Excellente résistance aux produits chimiques, aux frottements et à l'abrasion
- Pleinement utilisable dès 12 heures après l'application
- Très faibles émissions, EMICODE® EC1
- Coefficient antidérapant > 0,5 selon DIN 18032 pour les sols sportifs
- Certifié par la FIBA pour les sols de basket-ball : version mate

## Propriété particulière

Le vernis pour parquet basé sur la technologie céramique offre une surface extrêmement résistante aux rayures et une protection durable.

## Domaines d'utilisation

Idéal pour les sols exigeants et très sollicités, comme dans les restaurants, les centres commerciaux et les salles de sport. Convient pour les parquets, planchers en bois ainsi que pour les revêtements en liège, linoléum et PVC. Permet d'obtenir le coefficient antidérapant selon DIN 18032 pour les sols sportifs. Pour une sollicitation extrêmement forte.

## Application

- Rectifier correctement la surface et la dépoussiérer
- Appliquer l'apprêt conformément aux informations techniques
- Première application de 2K Supra A.T. avec le rouleau pour vernis LOBATool Deluxe 120 ou le rouleau pour vernis microfibre 100-120
- Rectification intermédiaire au plus tôt après 4 heures avec le pad perforé LOBASAND P180 ou plus fin pour la variante semi-matte ou avec le pad perforé P120 pour la variante mate
- Deuxième application de 2K Supra A.T. avec le rouleau pour vernis LOBATool Deluxe 120 ou pour vernis microfibre 100-120
- Volume de consommation par application : 100-120 g/m<sup>2</sup> avec le rouleau pour vernis LOBATool Deluxe 120 ou 80-100 g/m<sup>2</sup> avec le rouleau pour vernis microfibre 100-120



Article n° 11465

Disponible en mat et semi-mat (5kg)

GISCODE W3/DD+



LOBA est toujours à vos côtés et contribue à votre succès en paroles et en action. Nos spécialistes expérimentés vous fourniront des conseils personnalisés adaptés à vos projets et notre équipe technique compétente sera très vite sur place si vous avez besoin de son soutien pratique sur le lieu d'utilisation. Dès le départ, vous misez

ainsi sur la sécurité et savez à qui faire confiance à tout moment. **Veillez tenir compte des informations techniques détaillées, des consignes d'utilisation et des recommandations de système.**

Informations techniques



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | D-71254 Ditzingen | Allemagne | Tél: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | Courriel: service@loba.de | www.loba.de