

# La ligne Factory

LOBADUR 

**Cool, individuel et intemporel :  
un look industriel et minimaliste  
grâce à l'optique de béton brut**

Le système à base d'eau se compose de l'apprêt LOBADUR FactoryBase et du vitrifiant LOBADUR 2K FactoryStyle. Il conserve la coloration naturelle et l'apparence des surfaces à l'optique de béton brut et permet ainsi de nombreuses possibilités de création pour un look industriel intemporel. La structure du système à faibles émissions transforme les masses d'égalisation minérales en sols utiles antidérapants et dispose d'une résistance mécanique élevée.



LOBA, votre partenaire pour la finition et l'entretien de surfaces

## Pourquoi les **clients finaux** sont-ils convaincus par la ligne Factory de LOBA :

- Look durable – résistance élevée à l'usure mécanique
- Surface mate homogène
- Des produits à très faibles émissions
- Sécurité antidérapante plus élevée
- Nettoyage simple

## Pourquoi les **professionnels** sont-ils convaincus par la ligne Factory de LOBA :

- Excellentes propriétés de traitement : utilisation simple et sûre
- Utilisation rapide au sein du système à deux couches – 1 x FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle
- Peut être utilisée sur de nombreux mastics
- Très faibles émissions, EMICODE® EC1 Plus
- Faible taux de COV, GISCODE W2 ou W2/DD+
- Sécurité antidérapante certifiée selon DIN 51130, classe d'évaluation R9

## Propriété particulière

Le système LOBADUR FactoryBase et 2K FactoryStyle a été spécialement conçu pour la finition de surfaces à l'optique de béton brut. L'apprêt assure une adhérence fiable de la peinture au mastic. Le vitrifiant extra-mat conserve la coloration naturelle et la masse d'égalisation et est particulièrement résistant à l'abrasion.

## Domaine d'application

Convient pour la finition de masses d'égalisation autorisées en tant que sols utiles. Pour un usage intensif dans les habitations et les usages commerciaux.



**Vous trouverez ici la liste des mastics approuvés par LOBA**

## Application



### FactoryBase

Article n° 1751

Disponible en 5L

GISCODE W2



### 2K FactoryStyle

Article n° 1743

Disponible en extra-mat (5 kg)

GISCODE W2/DD+



### Préparation du support

- Appliquer les masses d'égalisation autorisées par LOBA conformément aux indications du fabricant
- Préparer le support dans les règles de l'art
- Ne pas abraser le mastic ; si besoin, enlever partiellement les inclusions à l'aide d'une lame tranchante.

### Apprêt

- 1x rouleau FactoryBase
- Appareil d'application : Rouleau pour vernis LOBATOOL microfibre 100-120
- Consommation : 100 ml(g)/m<sup>2</sup> = 10 m<sup>2</sup>/l(kg)
- Séchage pendant au min. 3 heures. Ne pas traiter tant que la surface n'est pas séchée uniformément et de façon visible, maximum 24 heures.

### Vitrification

- 2K FactoryStyle : Remuer la pâte, incorporer le durcisseur à raison de 10/1 tout en mélangeant.
- 1x rouleau 2K FactoryStyle
- Appareil d'application : Rouleau pour vernis LOBATOOL microfibre 100-120
- Consommation : 100 ml(g)/m<sup>2</sup> = 10 m<sup>2</sup>/l(kg)

**Veillez tenir compte des informations techniques détaillées, des consignes d'utilisation et des recommandations de système.**

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter :



Informations techniques  
FactoryBase



Informations techniques  
2K FactoryStyle

**LOBA GmbH & Co. KG**

Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Allemagne | Tél. : +49 7156 357-0 | Fax : +49 7156 357-211 | Courriel : service@loba.de | www.loba.de