

**LOBADUR®** 

# Whitener

Additif

## Additif en vue de l'éclaircissement des surfaces en bois

Convient pour différentes exigences car usage polyvalent

LOBADUR® Whitener est un additif qui, ajouté à des apprêts et des vitrifications à base d'eau de LOBADUR®, permet d'obtenir un éclaircissement homogène de la surface du bois. L'application variable d'une ou plusieurs couches permet de contrôler individuellement l'intensité de l'éclaircissement.



## Pourquoi les clients finaux sont-ils conquis par Whitener :

- Éclaircissement uniforme de la surface du bois
- Renforce l'effet de blanchiment sur les surfaces colorées en blanc
- Protection contre le jaunissement naturel du bois
- Permet une création personnalisée
- Technologie à base d'eau, sans solvant

## Pourquoi les professionnels sont-ils enchantés par Whitener :

- Traitement simple et sûr
- Utilisation polyvalente
- Pour les exigences les plus diverses
- Contrôle variable de l'intensité de l'éclaircissement
- Stable au stockage pendant 24 mois

## Propriété particulière

LOBADUR® Whitener peut être combiné avec tous les apprêts et toutes les vitrifications à base d'eau de LOBA et satisfait ainsi aux exigences les plus diverses. L'application d'une ou plusieurs couches rend en outre le système extrêmement flexible et offre de nombreuses options de création.

## Domaines d'utilisation

Convient à tous les types de bois clairs ainsi qu'aux surfaces en bois revêtues de couleurs claires. Pour les types de bois foncés, nous recommandons de contacter LOBA. Recommandé en particulier pour les systèmes de vitrification mats.

## Application

	Pas d'altération	Léger éclaircissement	Éclaircissement moyen	Fort éclaircissement
2e application			✓	✓ ✓*
1e application		✓	✓ ✓*	✓ ✓*
Apprêt	✓	✓		✓

\*Utilisation avec 2K InvisibleProtect



- Bien remuer le Whitener et l'apprêt ou la vitrification.
- L'utilisation de vernis mats réduit le risque d'amorces.
- Ajout du Whitener juste avant l'application, un bidon maximum (1 x 80 ml) sur 5 L/kg
- Après ajout du Whitener, agiter ou mélanger soigneusement (par ex. à la machine avec un mélangeur de couleur LOBATool)
- Pour les systèmes à deux composants, l'ajout ne se fait qu'après avoir incorporé le durcisseur à la pâte !
- La masse mélangée au Whitener doit être utilisée dans les 24 heures, les systèmes à deux composants dans les délais indiqués.

Article n° 11540

Disponible en 80 ml

GISCODE W1

LOBA est toujours à vos côtés et contribue à votre succès en paroles et en action. Nos spécialistes expérimentés vous fourniront des conseils personnalisés adaptés à vos projets et notre équipe technique compétente sera très vite sur place si vous avez besoin de son soutien pratique sur le lieu d'utilisation. Dès le départ, vous misez ainsi sur la sécurité et savez à qui faire confiance.

Vous avez encore des questions? N'hésitez pas à nous contacter:

**Veillez tenir compte des informations techniques détaillées, des consignes d'utilisation et des recommandations de système.**

Fiches techniques



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Allemagne | Tél. : +49 7156 357-0 | Fax : +49 7156 357-211 | Courriel : service@loba.de | www.loba.de