

# go easy get neo!



NOVO

Visoke performanse.  
Održivo. Easy.

1K lak s karakteristikama 2K laka. Na osnovu obnovljivih sirovina.

 2K PERFORMANSE

 OBNOVLJIVI IZVORI

 25% SMANJENJE

# EasyFinish Neo – doživite revoluciju!

- **Tipičan EasyFinish:**
  - 1K sistem s karakteristikama 2K – visoka otpornost na mehaničko trošenje i kućanske kemikalije
  - Jednostavna i sigurna upotreba, bez mrlja prekrivanja
- **Na osnovu obnovljivih sirovina\***
- **25 % smanjenje CO<sub>2</sub> u proizvodnji** u usporedbi s industrijskim prosjekom\*\*
- **Vrlo niske emisije, EMICODE® EC1 PLUS**
- **Bez PFAS, plastifikatora i SVHC**
- **Prikladno i za sportske podove:** u kombinaciji s LOBA sredstvima za njegu se postiže koeficijent protukliznosti prema DIN 18032
- **Obnovljivi kanister:** 100 % reciklirana plastika



<b>Razred otpornosti</b>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stambeni      Komercijalni      Ekstremno
<b>Br. art.</b> 11510
<b>Na voljo</b> v 5l, polmat in mat
<b>GISCODE</b> W2+



## Područje upotrebe

Prikladno za drvene podove i podove od pluta. Udovoljava zahtjevima protukliznosti prema DIN 18032 za sportske podove u kombinaciji s LOBA SportCare ili LOBA Refresh.

## Upotreba

- Pravilno pripremiti površinu i nanijeti prajmer
- Dopustite da se prajmer osuši kako je zahtijevano
- Nanesite prvi sloj valjkom
- Sušenje
- Međufazno brušenje
- Nanesite drugi sloj valjkom

\* 34.5% sadržaj ugljika iz obnovljivih izvora u osušenom zavrnom sloju

\*\* Prema podacima EPDLA (Europsko udruženje za polimerne disperzije i lateks)

LOBA je Vaš pouzdani partner koji Vas prati na putu do uspjeha. Naši stručnjaci i tehničari su tu za Vas – od planiranja projekta do praktične pomoći na terenu.

Imate li kakvo pitanje? Radujemo se Vašem pozivu ili poruci!

**Za više podataka uvijek pogledajte tehnički list i upute za primjenu.**

Dodatne informacije



**Lo-Wa Adriatic d.o.o.**

Dolenjska cesta 329 | 1291 Škofljica | tel.: +386 (0)51 360 781 | E-mail: info@lo-wa.com | www.lo-wa.com