

# 2K InvisibleProtect

Finitura all'acqua 2K

## Legno dall'aspetto naturale – protezione invisibile

Chi lo ha provato una volta a piedi nudi, non potrà più farne a meno! Grazie alle pregiate e innovative materie prime, 2K InvisibleProtect è la protezione esclusiva per le superfici. Se a livello tattile ed estetico il legno appare non trattato, il grado di protezione che offre è quello di un pavimento verniciato. L'elevata resistenza e la facile pulizia fanno di 2K InvisibleProtect il trattamento ideale per tutti gli amanti del legno naturale.



## Perché i clienti finali sono convinti di 2K InvisibleProtect:

- Protezione invisibile – Le caratteristiche estetiche, tattili e di colorazione sono quelle del legno grezzo
- Bellezza senza tempo - elevata resistenza contro l'usura meccanica e gli agenti chimici casalinghi
- Pulizia facile e semplice
- Emissioni minime
- Risparmio di tempo – carico parziale dopo 24 ore, pieno carico dopo soli 5 giorni

## Caratteristiche peculiari

Con 2K InvisibleProtect si ottiene una superficie unica nel suo genere. Lo strato protettivo non soltanto è invisibile, ma a livello tattile non si distingue dal legno non trattato. Grazie alle materie prime di ultima generazione il pavimento si preserva a lungo e non deve essere lucidato neppure in caso di utilizzo intensivo.



**Livello di stress**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Residenziale      Commerciale      Estremo

**N. articolo** 11474

**Disponibile** da 1 kg e 5 kg

**GISCODE** W2/DD+

**Ü** Ultra-Gloss & Co. KG  
Hochleistungsbeschichtungssysteme auf  
basis 2K-Strukturharz  
4102-10-10

**ECT** EMICODE  
EC1 PLUS R

**CONNECTED SYSTEMS**

**M1** MAXIMUM ADHESION CLASS FOR BUILDING MATERIALS

**GREEN LABEL** GREEN LABEL  
SAPOL

**R9** 6-10°

**A+** EMICODE  
EC1 PLUS R

## Perché gli addetti ai lavori sono entusiasti di 2K InvisibleProtect:

- Caratteristiche di lavorazione ottimali – prodotto semplice e sicuro
- Applicazione completa in due strati e possibilità di non usare primer
- Emissioni minime, EMICODE® EC1 PLUS R
- Valore COV basso, GISCODE W2/DD+
- Sicurezza antiscivolo certificata secondo la regola DGUV 108-003 (ex BGR181) secondo la norma DIN 51130, gruppo di valutazione R9

## Ambiti di impiego

Adatto a parquet, pavimenti in legno e in sughero. Per ambienti abitativi sottoposti a sollecitazioni elevate e per l'uso commerciale.

## Applicazione

- Levigare e spolverare il fondo a regola d'arte
- Prima applicazione di 2K InvisibleProtect con il rullo per vernice Deluxe 120
- Levigatura intermedia almeno dopo 8-10 ore con il pad microforato P180 o più fine
- Seconda applicazione di 2K InvisibleProtect con il rullo Deluxe 120
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: 110–130 g/m<sup>2</sup>
- In via opzionale dopo un'altra levigatura intermedia è possibile una terza applicazione di 2K InvisibleProtect
- Consumo per applicazione: 110-130 g/m<sup>2</sup>

LOBA è costantemente al vostro fianco e vi accompagna verso il successo con assistenza e informazioni. I nostri tecnici specializzati nell'applicazione offrono consulenza individuale per i vostri progetti e la nostra esperta squadra di assistenza raggiunge velocemente i luoghi di lavoro, quando si tratta di fornire aiuto pratico direttamente sul posto.

Avete ancora domande? Non esitate a contattarci:

In questo modo partite già un passo avanti e sapete di chi potervi fidare in qualsiasi istante.

**Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso ed i consigli di applicazione.**

Informazioni sul prodotto



**WAKOL Foreco srl**

Via Kennedy, 75 | 20010 Marcallo con Casone (MI) | Tel: +39 02 9761939 | Fax: +39 02 97253021 | E-mail: [www.wakolforeco.it](http://www.wakolforeco.it) | [www.loba.de](http://www.loba.de)