

2K Supra

ADVANCED
TECHNOLOGY

Vernice per parquet all'acqua 2K a base poliuretanica arricchita con ceramica

**Super velocità, Supra antigraffio –
può essere sottoposto a pieno
carico già dopo 12 ore.**

La vernice ad acqua più resistente ai graffi sul mercato – per protezione a lungo termine ed elevata capacità di riempimento. Avete delle aspettative elevate? Anche noi! 2K Supra A.T. con formula ottimizzata è la soluzione per chi desidera ottenere una superficie estremamente resistente e duratura. Sfruttate i tempi ridotti: il pavimento verniciato può essere sottoposto a pieno carico già dopo 12 ore.



Le ragioni per cui i **clienti finali** sono entusiasti di 2K Supra A.T.:

- Pavimento duraturo, grazie alla protezione eccellente da graffi ed elevata resistenza
- Pieno carico già dopo 12 ore
- Emissioni minime
- Maggiore resistenza al calpestio

Le ragioni per cui gli **addetti ai lavori** sono entusiasti di 2K Supra A.T.:

- Proprietà di bagnabilità e livellamento superiori, grazie alla formula ottimizzata
- Eccellente resistenza alla graffiatura con innovativo rinforzo in ceramica
- Eccezionale resistenza agli agenti chimici, all'abrasione e all'usura
- Pieno carico dopo 12 ore
- Emissioni minime, EMICODE® EC1
- Coefficiente antisdrucciolo > 0,5 secondo DIN 18032 per pavimenti sportivi.
- Certificato della FIBA per campi di pallacanestro: variante opaca

Caratteristiche peculiari

La vernice per parquet con rinforzo in ceramica consente di ottenere una superficie estremamente resistente ai graffi ed offre una protezione duratura.

Ambiti di impiego

Ideale per pavimenti sottoposti a sollecitazioni forti e frequenti, come ristoranti, negozi e palestre. Adatto a parquet, pavimenti in legno, nonché pavimenti in sughero, linoleum e PVC. Antisdrucciolo secondo DIN 18032 per pavimenti sportivi. Per una sollecitazione estremamente elevata.



Livello di stress

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Residenziale Commerciale Estremo

N. articolo 11465

Disponibile in opaco e semi-opaco (5 kg)

GISCODE W3/DD+

U **ECT** **DIN 18032**

FIBA **A+**

Applicazione

- Levigare e spolverare il fondo a regola d'arte
- Applicare il primer come da scheda tecnica
- Prima applicazione di 2K Supra A.T. con rullo per vernice Deluxe 120 o rullo per vernice in microfibra 100-120
- Levigatura intermedia almeno dopo 4 ore con LOBASAND pad microforato P180 o più fine per la variante semi-opaca o pad microforato P120 per la variante opaca
- Seconda applicazione di 2K Supra A.T. con rullo per vernice Deluxe 120 o rullo per vernice in microfibra 100-120
- Consumo per applicazione: 100-120 g/m² con rullo per vernice Deluxe 120 o 80-100 g/m² con rullo per vernice in microfibra 100-120

LOBA è costantemente al vostro fianco e vi accompagna verso il successo con assistenza e informazioni. I nostri tecnici specializzati nell'applicazione offrono consulenza individuale per i vostri progetti e la nostra esperta squadra di assistenza raggiunge velocemente i luoghi di lavoro, quando si tratta di fornire aiuto pratico direttamente sul posto. In questo modo partite già un passo avanti e sapete di chi potervi fidare in qualsiasi istante.

Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso ed i consigli di applicazione.

Informazioni sul prodotto

