



LOBASOL® 

MarkantColor

Olio di cera solida

Possibilità di realizzazione infinite con caratteristiche comprovate

Adesso con una nuova gamma di tonalità - combinazioni di tendenza con MarkantNature

La nuova gamma di tonalità delle colorazioni MarkantColor collaudate su scala globale comprende 17 tonalità, suddivise in 3 tonalità di base, 7 colori del legno e 7 tonalità di tendenza. L'olio di cera solida naturale colorato sottolinea la bellezza naturale e la venatura del legno. La miscibilità di tutte le tonalità cromatiche e la combinazione delle tonalità chiare MarkantColor con il nuovo MarkantNature aprono infinite possibilità di personalizzazione.



LOBA - Il vostro partner per la lavorazione e il trattamento delle superfici

MarkantColor

Nuove tonalità - nuove opportunità

Olio di cera solida naturale di alta gamma per la colorazione di parquet e superfici in legno. Sottolinea la struttura naturale del legno e offre al contempo una maggiore resistenza alle impurità e all'acqua.

- Aspetto uniforme e pieno
- Crea un film protettivo, resistente alle abrasioni
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Esalta la naturale bellezza del legno
- Tutte le tonalità cromatiche si possono combinare tra loro
- Combinabile con Markant e il nuovo MarkantNature
- Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3



Impiego

Per la colorazione di parquet e superfici in legno. Idoneo per quasi tutti i tipi di legno europei ed esotici, come da elenco dei tipi di legno LOBA. Vedi gamma dei prodotti LOBA e su www.loba.de.



Markant

Olio di cera solida naturale con caratteristiche estetiche piene

L'applicazione di pregiati strati di olio risalta la struttura naturale del legno e conferisce, al contempo, un'elevata resistenza a sporco e acqua.

- Aspetto uniforme e pieno
- Crea un film protettivo, resistente alle abrasioni
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Possibilità di applicazione ergonomica a rullo
- Esalta la naturale bellezza del legno
- Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3
- Proprietà antiscivolo certificata secondo le norme BGR 181 e DIN 51130, gruppo di classificazione R10

Impiego

Adatto a parquet, pavimenti in legno e in sughero. Idoneo per quasi tutti i tipi di legno europei ed esotici, come da elenco dei tipi di legno LOBA. Vedi gamma dei prodotti LOBA e su www.loba.de.



MarkantNature

Aspetto naturale del legno

Olio di cera solida naturale di alta gamma. La formula speciale dà un aspetto non trattato alla superficie in legno. Il colore naturale del legno rimane inalterato.

- Non impregnante, contrasta l'ingiallimento naturale del legno
- Aspetto naturale di pavimento non trattato
- Aspetto uniforme e pieno
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Applicazione ergonomica a rullo
- Lavorazione sicura e semplice
- Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3
- Proprietà antiscivolo certificata secondo le norme BGR 181 e DIN 51130, gruppo di classificazione R10

Impiego

Adatto a tutti i tipi chiari di legno, così come per superfici in legno verniciate con tonalità cromatiche chiare di MarkantColor.



Applicazione MarkantColor

- Osservare le nostre istruzioni di levigatura per la colorazione
- Applicare MarkantColor con LOBAT00L Spatola piana procedendo accuratamente per settori
- Livellare subito con una levigatrice monodisco e LOBAT00L Pad speciale beige
- Lasciare asciugare durante la notte, per min. 12 ore e max. 24 ore
- Stendere Markant (semi-opaco, opaco o extra-opaco) o le tonalità chiare di MarkantNature con il rullo per olio in microfibra LOBAT00L 60 - 80 applicando uno strato sottile e uniforme
- Calpestabile dopo 12 ore
- Utilizzabile dopo 24 ore
- Consumo per applicazione con spatola: circa 20 ml/m²
- Consumo per applicazione con rullo: circa 60-100 ml/m²

N. articolo 10508

Disponibile in 17 colorazioni (contenitori campione da 750 ml e 100 ml)

GISCODE Ö60

↑
1°
strato

Applicazione a rullo di
LOBASOL® Markant
(semi-opaco, opaco, extra-opaco)
per tutte le tonalità cromatiche

o

Applicazione a rullo di
LOBASOL® MarkantNature
per tonalità cromatiche chiare

↑
2°
strato



Superfici in legno

Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso e i consigli di applicazione.

Schede tecniche



LOBA è costantemente al vostro fianco e vi accompagna verso il successo con assistenza e informazioni. I nostri tecnici specializzati nell'applicazione offrono consulenza individuale per i vostri progetti e il nostro team di esperti raggiunge velocemente i luoghi di lavoro, quando si tratta di fornire aiuto pratico direttamente sul posto. In questo modo partite già un passo avanti e sapete di chi potervi fidare.

Avete ancora domande? Non esitate a contattarci:



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de