

LOBASOL 

MarkantNature

Olio di cera solida

Aspetto naturale del legno con molti vantaggi comprovati

Due applicazioni a rullo e il gioco è fatto!

LOBASOL[®] MarkantNature unisce le caratteristiche protettive dell'olio di cera solida naturale con l'aspetto di tendenza del legno grezzo. La formula speciale non brucia il legno e dà alla superficie del legno un aspetto non trattato. Al contempo, il pavimento viene dotato di una superficie uniforme e piena che resiste con facilità a impurità e acqua.



Le ragioni per cui i **clienti finali** sono entusiasti di **MarkantNature**:

- Aspetto bellissimo e naturale di pavimento non trattato
- Aspetto uniforme e pieno
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Utilizzabile dopo sole 24 ore
- Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3

Le ragioni per cui gli **addetti ai lavori** sono entusiasti di **MarkantNature**:

- Lavorazione ergonomica con applicazione a rullo
- Solo due applicazioni con levigatura intermedia opzionale
- Lavorazione sicura e semplice
- Proprietà antiscivolo certificata secondo le norme BGR 181 e DIN 51130, gruppo di classificazione R10

Caratteristiche peculiari

Oltre alla semplice lavorazione di MarkantNature, l'interazione con le tonalità cromatiche chiare di MarkantColor crea giochi cromatici unici. Applicare a tal fine prima MarkantColor e MarkantNature dopo aver livellato.

Ambiti di impiego

Adatto a tutti i tipi chiari di legno, così come per superfici in legno verniciate con tonalità cromatiche chiare di MarkantColor.

Applicazione

- Applicare uno strato sottile e uniforme di MarkantNature con il rullo per olio in microfibra LOBATool 60-80
- Lasciare asciugare durante la notte, per min. 12 ore e max. 24 ore
- Se necessario effettuare una levigatura intermedia con il tampone abrasivo LOBATool e rimuovere la polvere
- Applicare uno strato sottile e uniforme di MarkantNature con il rullo per olio in microfibra LOBATool 60-80
- Consumo per applicazione con rullo: circa 60-100 ml/m²

N. articolo 10508-000009

Disponibile in contenitori da 750 ml e 2,5 l

GISCODE Ö60



LOBA è costantemente al vostro fianco e vi accompagna verso il successo con assistenza e informazioni. I nostri tecnici specializzati nell'applicazione offrono consulenza individuale per i vostri progetti e la nostra esperta squadra di assistenza raggiunge velocemente i luoghi di lavoro, quando si tratta di fornire aiuto pratico direttamente sul posto. In questo modo partite già un passo avanti e sapete di chi potervi fidare.

Avete ancora domande? Non esitate a contattarci:

Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso e i consigli di applicazione.

Schede tecniche



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de