



LOBADUR®

2K Duo

2K polyurethaan parketlak op waterbasis

2K Duo met verhoogde antislip werking – veelzijdig inzetbaar en wereldwijd beproefd

Als echt universeel talent zorgt 2K Duo in zes varianten voor extreem bestendige houten oppervlakken en is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen – van feestzalen en kantoren tot woonhuizen. 2K Duo is vrijwel op alle houtsoorten uitstekend inzetbaar en is als bijzonder emissiearm conform EMICODE® EC1 Plus gecertificeerd.

Verbesserte
Trittsicherheit
in allen
Glanzgraden



LOBA – uw partner voor de afwerking en het onderhoud van oppervlakken

Waarom eindklanten van 2K Duo overtuigd zijn:

- Zeer slijtvast
- Uitstekende schuurvastheid
- Bijzonder emissiearm (mat, zijdemat, slipvaste varianten)
- In 4 verschillende glansgraden en 2 slipvaste varianten verkrijgbaar
- Ideale antislip werking bij alle varianten

Waarom verwerkers enthousiast zijn over 2K Duo:

- Uitstekende bestendigheid ten opzichte van chemicaliën en slijtage
- Verhoogde antislip werking van de varianten glanzend, zijdemat, mat, extramat
- Veilige, eenvoudige verwerking
- Extreem makkelijk mengen
- Op verschillende, ook gekleurde, vloeren inzetbaar
- Bijzonder emissiearm, EMICODE® EC1 R PLUS (mat/zijdemat, antislip R9 en R10)
- Onderdeel van het LOBA Wakol Connected-system

Bijzondere eigenschap

2K Duo is dankzij zijn uitstekende slijtagevastheid en hoge antislip werking optimaal geschikt voor zeer sterk belaste vloeren.

Toepassingsgebieden

Geschikt voor parket, houten vloeren alsook kurk-, linoleum- en pvc-vloeren. Gebruik in woonruimten, feestzalen of kantoor.

Toepassing

- Ondergrond correct schuren en van stof ontdoen
- Primeren en laten drogen volgens technische informatie van primer
- Eerste laag 2K Duo met de LOBATOOL lakroller Deluxe 120 aanbrengen
- Tussentijds schuren op z'n vroegst na 8-10 uur met LOBASAND LochPad. Korrelgrootte afhankelijk van de variant kiezen volgens de betreffende technische informatie
- Tweede laag 2K Duo met de LOBATOOL lakroller Deluxe 120 aanbrengen
- Verbruik per laag: 100-120 g/m²



Art. Nr. 11466

Verkrijgbaar in 1 kg
en 5 kg

GISCODE W2/DD+
bzw. W3/DD+



LOBA GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach EN15026
2957/10-2



EMISSIÖN CLASS FOR BUILDING MATERIAL



6-10°



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C



10-19°

1) Mat, zijdemat, anti-slip R9, anti-slip R10 2) anti-slip R9 3) anti-slip R10

LOBA staat u altijd terzijde en zorgt met raad en daad voor uw succes. Onze ervaren toepassingspecialisten geven u graag individueel advies bij uw projecten en ons competente serviceteam staat altijd voor u klaar als u op de toepassingslocatie behoefte hebt aan

praktische ondersteuning. Zo zit u vanaf het begin goed en weet u op wie u kunt rekenen.

Raadpleeg de gedetailleerde technische informatie, verwerkingsinstructies en opbouwadviezen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Technische informatie



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Duitsland | Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-mail: service@loba.de | www.loba.de