

2K Supra ADVANCED TECHNOLOGY

Keramisch versterkte 2K polyurethaan parketlak op waterbasis

Super snel, Supra krasvast – na 12 uur weer volledig belastbaar!

De meest krasbestendige lak op waterbasis die op de markt verkrijgbaar is – voor langdurige bescherming en een hoge vulkracht

Stelt u hoge eisen? Wij ook! Kies voor 2K Supra A.T. met een geoptimaliseerde receptuur en profiteer van een extreem sterk en duurzaam oppervlak. Profiteer van het tijdsvoordeel: de gelakte vloer is al na 12 uur weer volledig belastbaar.

Geoptimaliseerd
recept



Waarom **eindklanten** van 2K Supra A.T. overtuigd zijn:

- Duurzame vloer door een optimale bescherming tegen krassen en een hoge slijtvastheid
- Al na 12 uur weer volledig belastbaar
- Zeer emissiearm
- Verhoogde antislip werking

Waarom **verwerkers** enthousiast zijn over 2K Supra A.T.:

- Uitstekende vloe- en benattings-eigenschappen door een geoptimaliseerde receptuur
- Uitstekende krasbestendigheid dankzij innovatieve keramische versterking
- Uitstekende bestendigheid ten opzichte van chemicaliën, wrijving en slijtage
- Na 12 uur weer volledig belastbaar
- Zeer emissiearm, EMICODE® EC1
- Antislip waarde > 0,5 volgens DIN 18032 voor sportvloeren
- FIBA gecertificeerd voor basketbalvloeren: matte uitvoering

Bijzondere eigenschap

De keramisch versterkte parketlak zorgt voor een extreem krasvast oppervlak en biedt een langdurige bescherming.

Toepassingsgebieden

Perfect voor veeleisende en veelgebruikte vloeren, zoals in restaurants, winkels en sporthallen. Geschikt voor parket, houten vloeren alsook kurk-, linoleum- en pvc-vloeren. Realiseert een antislip waarde volgens DIN 18032 voor sportvloeren. Voor een extreme belasting.

Toepassing

- Ondergrond correct schuren en van stof ontdoen
- Grondlak zoals in TI aangegeven aanbrengen
- Eerste laag 2K Supra A.T. met de LOBATOOL lakroller Deluxe 120 of lakroller microvezel 100-120
- Tussenschuren op z'n vroegst na 4 uur met LOBASAND multihole P 180 of fijner voor de halfmatte variant of multihole P 120 voor de matte variant
- Tweede laag 2K Supra A.T. met de LOBATOOL lakroller Deluxe 120 of lakroller microvezel 100-120
- Verbruik per laag: 100-120 g/m² met de LOBATOOL lakroller Deluxe 120 of 80-100 g/m² met de lakroller microvezel 100-120




Art.nr. 11465

Verkrijgbaar in mat
en halfmat (5kg)

GISCODE W3/DD+



LoBa GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIN-Grundsätzen
Z-157-10-2



LOBA staat u altijd terzijde en zorgt met raad en daad voor uw succes. Onze ervaren toepassingspecialisten geven u graag individueel advies bij uw projecten en ons competente serviceteam staat altijd u klaar als u op de toepassingslocatie behoefte hebt aan praktische ondersteuning. Zo zit u vanaf het begin goed en weet u op wie u kunt rekenen.

Raadpleeg de gedetailleerde technische informatie, verwerkingsinstructies en opbouwadviezen.

Technische informatie



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Duitsland | Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-mail: service@loba.de | www.loba.de