



# EasyFinish

1K-waterlak

## Uniek in zijn klasse

Zeer gemakkelijk te verwerken met de performance van een 2K-systeem!  
Al vele jaren inspireert EasyFinish vakmensen en eindklanten in meer dan 60 landen. De uitstekende verwerkingseigenschappen en goede oppervlakteprestaties maken EasyFinish tot de absolute benchmark onder de 1K-systemen op waterbasis. Enthousiaste vakmensen en talloze tevreden eindklanten spreken jaar na jaar voor zich.



## Waarom **eindklanten** overtuigd zijn van EasyFinish:

- Duurzame schoonheid – hoge bestendigheid tegen mechanische slijtage en huishoudchemicaliën
- Individuele keuze van uiterlijk – verkrijgbaar in de glansgraden mat, halfmat en glanzend
- Eenvoudige reiniging en onderhoud
- Zeer emissiearm
- Tijdsbesparend – licht gebruik na 24 uur, volledig belastbaar na slechts 5 dagen

## Waarom **vakmensen** enthousiast zijn over EasyFinish:

- Eenvoud van een 1K-systeem gecombineerd met 2K-prestaties
- Uitstekende verwerkingseigenschappen – eenvoudig en betrouwbaar, geen aanzetten
- Op vrijwel alle houtsoorten en op kurk te gebruiken
- Zeer emissiearm, EMICODE® EC2
- EasyFinish halfmat in combinatie met SportCare voldoet aan de eisen voor glijwrijving volgens DIN 18032 voor sportvloeren

## Bijzondere eigenschappen

Alles Easy – EasyFinish wordt gekenmerkt door zijn uitstekende verwerkingseigenschappen. In combinatie met de EasyFill-voegkit op waterbasis en de universele grondlak EasyPrime krijgen verwerkers maximale betrouwbaarheid met de hoogste prestaties!

## Toepassingsgebieden

Geschikt voor parketvloeren, houten vloeren en kurkvloeren. Voor zwaar huishoudelijk en commercieel gebruik.



<b>Belasting</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Residentieel      Commercieel      Extreem
<b>Art.nr.</b> 11517
<b>Verkrijgbaar</b> in mat (1 l, 5 l), halfmat (1 l, 5 l, 10 l), glanzend (5 l)
<b>GISCODE</b> W3+
   
  <sup>1)</sup>

1) halfmat

## Toepassing

- Ondergrond goed slijpen en stof verwijderen
- Om kantenverlijming te minimaliseren, adviseren we om een grondlak te gebruiken (bijv. EasyPrime)
- Eerste laag EasyFinish met de verfroller deluxe 120 of microvezel 100-120
- Binnen 24 uur overschilderbaar zonder tussenschuren
- Tussenschuren op zijn vroegst na 8-10 uur met gatenpad P120 of fijner; alternatief tussenschuren met schuurgas P120 of fijner
- Tweede laag EasyFinish met verfroller Deluxe 120 of Microvezel 100-120
- Verbruikshoeveelheid per laag: 80-120 ml/m<sup>2</sup>

LOBA staat altijd aan uw zijde en zorgt met raad en daad voor uw succes. Onze ervaren toepassingspecialisten adviseren u individueel over uw projecten en ons competente serviceteam komt u snel te hulp als u direct ter plaatse praktische ondersteuning nodig heeft. Zo speelt u vanaf het begin op zeker en weet u altijd op wie u kunt vertrouwen.

**Neem de gedetailleerde technische informatie, verwerkingsinstructies en opbouwadviezen in acht.**

U heeft nog vragen? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Meer informatie



**LOBA GmbH & Co. KG**

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Telefoon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-mail: service@loba.de | www.loba.de