

# Voor alle situaties: Viva! VivaFill, VivaPrime, Viva

LOBADUR<sup>®</sup> 

## Zeer hoge bestendigheid – ideaal geschikt voor renovaties.

Extreem bestand tegen weekmakers, chemicaliën en slijtage: hiervoor is Viva internationaal bekend. Met de voegenkit VivaFill en de grondlak VivaPrime is de gebruiksvriendelijke en zeer emissiearme opbouw nu compleet! De drie Viva-producten zijn uitstekend geschikt voor verschillende toepassingsgebieden. Daarnaast profiteert u van een optimale prijs-prestatieverhouding. Gewoon: Viva!



## Waarom **eindklanten** van de Viva-producten overtuigd zijn:

- Extreem bestand tegen chemicaliën in het huishouden
- Duurzaam mooi dankzij een hoge bestendigheid
- Zeer emissiearme producten
- Wereldwijd beproefd voor de renovatie en nieuwe plaatsing van parket
- Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding

## Waarom **verwerkers** van de Viva-producten overtuigd zijn:

- Uitstekende verwerkingseigenschappen – eenvoudig en veilig gebruik
- Goede prijs-prestatieverhouding
- Zeer emissiearme opbouw, EMICODE® EC1 en lage VOC-waarde, GISCODE W2+
- Maximale veiligheid bij renovatie en nieuwe plaatsing
- Extreem resistent tegen weekmakers uit parketlijmen
- Onderdeel van het LOBA Wakol Connected-systeem

## Bijzondere eigenschappen

De nieuwe Viva-opbouw is veelzijdig inzetbaar en de producten zijn optimaal op elkaar afgestemd. De Viva-producten op waterbasis zijn zeer makkelijk in gebruik en zeer milieuvriendelijk. Op grond van de hoge bestendigheid tegen weekmakers uit parketlijmen is Viva bijzonder geschikt voor renovaties.

## Toepassingsgebied

VivaFill, VivaPrime en Viva kunnen op lichte Europese en Noord-Amerikaanse houtsoorten zoals esdoorn, berken, sparren, Maple, White Oak, Ash, Pine en Red Oak worden gebruikt. De opbouw is optimaal geschikt voor renovaties en nieuwe plaatsingen voor matig tot intensief woongebruik alsook openbare ruimten met een lichte belasting.

## Toepassing



Art.nr. 11511

Verkrijgbaar in 5L



Art.nr. 11518

Verkrijgbaar in 5L/10L



Art.nr. 11519

Verkrijgbaar in 1L/5L/10L



### VivaFill

Ideaal voor de renovatie van houten vloeren – op waterbasis en geurneutraal

- Toepassing na gemiddeld slijpen (bijv. korrel 60) en voorafgaand aan het fijnslijpen (bijv. korrel 100). Product met zo fijn mogelijke houtslijpstof van de betreffende houtsoort tot een pasta-achtige, soepele massa mengen
- Voor het fijnslijpen de hele vloer nivelleren
- Bij grotere voegen resp. beschadigingen moet deze procedure na het drogen worden herhaald
- Op het oppervlak aanwezige kit moet na het drogen volledig worden afgeslepen (fijnslijpen)

### VivaPrime

Goede prijs-prestatieverhouding, minder kantenlijmen en goede hechting op de ondergrond

- Ondergrond correct schuren en van stof ontdoen
- Grondlak royaal op de ondergrond rollen – 100-120 ml(g)/m<sup>2</sup>
- Droog na ca. 60 min. – moet binnen 24 uur worden overgelakt

### Viva

Veelzijdig en wereldwijd beproefd, extreem bestand tegen weekmakers uit parketlijmen, uitstekende bestendigheid tegen slijtage en chemicaliën

- Ondergrond correct schuren en van stof ontdoen
- Aanbrengen Viva met de LOBATool lakroller Deluxe 120 of lakroller microvezel 100-120
- Volledige belastbaarheid na 5 dagen

Raadpleeg de gedetailleerde technische informatie, verwerkingsinstructies en opbouwadviezen.



Technische informatie  
VivaFill



Technische informatie  
VivaPrime



Technische informatie  
Viva

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Duitsland | Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de