

2K Drive

Dwuskładnikowy lakier do parkietów na bazie wody. Idealny do podłóg drewnianych i parkietów.

Super matowy, super stylowy! Wysoka odporność przy optymalnym stosunku jakości do ceny

2K Drive charakteryzuje się wysoką odpornością i bardzo łatwą aplikacją. Idealny do renowacji i układania nowych podłóg, kompatybilny z dodatkami LOBA – odkryj nasze wydajne rozwiązania dla szerokiego zakresu wymagań projektowych i technicznych.



Dlaczego klienci końcowi wybierają 2K Drive:

- Trwała podłoga dzięki ochronie przed zarysowaniami i wysokiej odporności na chemikalia
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- Szerokie możliwości projektowania dzięki zastosowaniu dodatków, np. do koloryzacji

Dlaczego wykonawcy są zachwyceni 2K Drive:

- Wysoka odporność na plastyfikatory i zmiękczacze z klejów
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Wysoka odporność
- Brak śladów nawartswiania się podczas aplikacji
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- Niskoemisyjny, EMICODE® EC2
- Może być łączony ze wszystkimi dodatkami LOBA

Obszary zastosowania

Przeznaczony do parkietów i podłóg drewnianych. Do normalnego i dużego obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych oraz umiarkowanego w pomieszczeniach komercyjnych.

Sposób użycia

- Profesjonalnie przeszlifować i usunąć pył z podłoża
- Nanieść grunt zgodnie z informacjami technicznymi
- Wymieszać masę i utwardzacz. Proporcje mieszania 10:1.
- Pierwsza warstwa 2K Drive za pomocą wałka Deluxe 120 lub wałka z mikrofibry 100-120
- Szlif pośredni najwcześniej po 4 godzinach za pomocą pada perforowanego LOBASAND P120, alternatywnie siatki ścierniej P120
- Druga warstwa 2K Drive za pomocą wałka Deluxe 120 lub wałka z mikrofibry 100-120
- Ilość produktu na jedną warstwę: 100-120 g/m²



| |
|--|
| Obciążenie |
| |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Pomieszczenia mieszkalne Komercyjne Ekstremalne |
| Nr art. 11410 |
| Dostępny w wersji matowej (5 kg), ekstra matowej (5 kg) |
| GISCODE W3/DD+ |
| |

LOBA jest zawsze po Twojej stronie, służy radą i pomocą. Nasi doświadczeni specjaliści doradzają indywidualnie w konkretnych projektach, a nasz kompetentny serwis szybko reaguje na wezwania klientów. Dzięki temu masz pewność od samego początku i wiesz na kogo zawsze możesz liczyć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Zawsze należy przestrzegać informacji i zaleceń zawartych w karcie informacji technicznych.

Więcej informacji



Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki | tel.: +48 22 436 24 20 | e-mail: biuro@loba-wakol.pl | www.loba.de