

2K InvisibleProtect

Lakier wodne dwuskładnikowe

Naturalny wygląd drewna — niewidzialna ochrona

Kto raz przejdzie na boso po tej powierzchni, pokocha to uczucie! Wysokiej jakości i innowacyjne surowce sprawiają, że 2K InvisibleProtect jest wyjątkowym środkiem do ochrony powierzchni. Drewniana powierzchnia pod względem wyglądu i dotyku sprawia wrażenie surowej i jednocześnie zapewnia ochronę znaną z podłóg lakierowanych. Dzięki wysokiej odporności i łatwemu czyszczeniu 2K InvisibleProtect jest perfekcyjnym środkiem do obróbki powierzchni dla wszystkich miłośników naturalnego drewna.



Dlaczego klienci końcowi są przekonani do środka 2K InvisibleProtect:

- Niewidzialna ochrona — wygląd, wrażenia dotykowe i kolor drewna jak w stanie surowym
- Długotrwałe piękno — wysoka odporność na zużycie mechaniczne i środki chemiczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym
- Łatwe i nieskomplikowane czyszczenie
- Bardzo niski poziom emisji
- Oszczędność czasu — lekkie wykorzystanie po 24 godzinach, pełna obciążalność po zaledwie 5 dniach

Cecha szczególna

2K InvisibleProtect tworzy wyjątkową powierzchnię. Nie tylko jest niewidoczna, ale również podczas dotykania i chodzenia na bosą nie da się odróżnić jej od surowego drewna. Najnowsza generacja surowców dba o to, aby podłoga przez długi czas pozostawała w tym stanie i nie wygładzała się nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Stress level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Residential Commercial Extreme
Nr art. 11474
Dostępny w opakowaniach 1 kg i 5 kg
GISCODE W2/DD+

Firma LOBA jest zawsze blisko klientów, służy pomocą i radą, aby zapewnić im sukces. Nasi doświadczeni specjaliści od zastosowań udzielają indywidualnych porad dotyczących projektów, a kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na miejscu, gdy potrzebne jest praktyczne wsparcie w miejscu zastosowania.

Masz więcej pytań? Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami:

Dlaczego wykonawcy są zachwyceni środkiem 2K InvisibleProtect:

- Niesamowite właściwości obróbkowe — łatwo i pewnie
- Możliwość pełnego zastosowania w dwóch warstwach, bez gruntowania
- Bardzo niski poziom emisji, EMICODE® EC1 PLUS R
- Niska wartość VOC, GISCODE W2/DD+
- Zastosowanie certyfikowanej odporności na poślizg zgodnie z przepisami DGUV 108-003 (dawniej BGR181) według normy DIN 51130, grupa oceny R9

Obszary zastosowań

Nadaje się do parkietów oraz podłóg drewnianych i korkowych. Do dużego obciążenia w obszarach mieszkalnych i lekkiego zastosowania komercyjnego.

Zastosowanie

- Prawidłowo zeszlifować i odpylić podłoże.
- Pierwsze nałożenie 2K InvisibleProtect za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120.
- Szlif pośredni najwcześniej po 8-10 godzinach za pomocą pada perforowanego P120 lub drobniejszego; alternatywnie szlif pośredni za pomocą siatki szlifierskiej P180 lub drobniejszej.
- Drugie nałożenie 2K InvisibleProtect za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120.
- Opcjonalnie po ponownym szlifie pośrednim możliwe jest trzecie nałożenie 2K InvisibleProtect
- Zużycie na nałożenie: 110-130 g/m²

Gwarantuje to od samego początku pełne bezpieczeństwo i wiedzę, na kim można w każdej chwili polegać.

Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac.

Więcej informacji

