



EasyFinish

Lakiery wodne jednoskładnikowe

Wyjątkowe w swojej klasie

Najłatwiejsze przygotowanie i obróbka z wydajnością systemu dwuskładnikowego! Od wielu lat EasyFinish zachwyca wykonawców i klientów końcowych w ponad 60 krajach. niesamowite właściwości obróbkowe i wysoka wydajność powierzchniowa sprawiają, że EasyFinish jest absolutnym hitem wśród systemów jednoskładnikowych na bazie wody. Zachwyceni wykonawcy i niezliczeni oczarowani klienci końcowi każdego roku są tego potwierdzeniem.



LOBA — Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni

Dlaczego klienci końcowi są przekonani do środka EasyFinish:

- Długotrwałe piękno — wysoka odporność na zużycie mechaniczne i środki chemiczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym
- Indywidualny wybór optyki — dostępny ze stopniami połysku: matowym, półmatowym i lśniącym
- Łatwe czyszczenie i pielęgnacja
- Bardzo niski poziom emisji
- Oszczędność czasu — lekkie wykorzystanie po 24 godzinach, pełna obciążalność po zaledwie 5 dniach

Dlaczego wykonawcy są zachwyceni środkiem EasyFinish:

- Łatwość systemu jednoskładnikowego z wydajnością systemu dwuskładnikowego
- Niesamowite właściwości obróbkowe — łatwo, pewnie i bez powstawania narostów
- Możliwość zastosowania na praktycznie wszystkich gatunkach drewna i na korku
- Bardzo niski poziom emisji, EMICODE® EC1
- EasyFinish półmatowy w połączeniu z SportCare spełnia wymagania dotyczące tarcia ślizgowego według DIN 18032 dla podłóg sportowych

Cecha szczególna

Wszystko Easy — EasyFinish wyróżnia się niesamowitymi właściwościami obróbkowymi. W połączeniu z bazującym na wodzie wypełniaczem do szczelin EasyFill i uniwersalnym podkładem EasyPrime wykonawcy zyskują maksymalne bezpieczeństwo przy najwyższej wydajności.



Stress level

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Residential Commercial Extreme

Nr art. 11517

Dostępny w wersji matowej (1 l, 5 l), półmatowej (1 l, 5 l, 10 l), błyszczącej (5 l)

GISCODE W3+

1) półmatowe

Obszary zastosowań

Nadaje się do parkietów oraz podłóg drewnianych i korkowych. Do dużego obciążenia w obszarach mieszkalnych i lekkiego zastosowania komercyjnego.

Zastosowanie

- Prawidłowo zeszlifować i odpylić podłoże.
- W celu zminimalizowania sklejania się krawędzi zalecamy zastosowanie podkładu (np. EasyPrime).
- Pierwsze nałożenie EasyFinish za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120 lub z mikrowłókniny 100–120.
- W ciągu 24 godzin można pokryć lakierem bez szlifu pośredniego.
- Szlif pośredni najwcześniej po 8–10 godzinach za pomocą pada perforowanego P120 lub drobniejszego; alternatywnie szlif pośredni za pomocą siatki szlifierskiej P120 lub drobniejszej.
- Drugie nałożenie EasyFinish za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120 lub z mikrowłókniny 100–120.
- Zużycie na nałożenie: 80–120 ml/m²

Firma LOBA jest zawsze blisko klientów, służy pomocą i radą, aby zapewnić im sukces. Nasi doświadczeni specjaliści od zastosowań udzielają indywidualnych porad dotyczących projektów, a kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na miejscu, gdy potrzebne jest praktyczne wsparcie w miejscu zastosowania. Gwarantuje to od

samego początku pełne bezpieczeństwo i wiedzę, na kim można w każdej chwili polegać.

Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac.

Masz więcej pytań? Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami:

Więcej informacji



Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki | tel. +48 22 436 24 20 | e-mail: biuro@loba-wakol.pl | www.loba-wakol.pl