



LOBASOL® 

MarkantNature

Olej z twardym woskiem

Naturalny wygląd drewna o wielu sprawdzonych zaletach

Dwie warstwy naniesione rolką i gotowe!

LOBASOL® MarkantNature łączy w sobie ochronne właściwości naturalnego oleju z twardym woskiem z modnym wyglądem nieobrobionego drewna. Specjalna receptura nie ingeruje w strukturę drewna i sprawia, że powierzchnia drewniana wygląda, jakby była nieobrobiona. Jednocześnie podłoga otrzymuje równomierną, optycznie wypełnioną powierzchnię, która zapewnia niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami i wodą.



LOBA – Twój partner w dziedzinie uszlachetniania i pielęgnacji powierzchni

www.loba.de/pl

Dlaczego klienci końcowi są przekonani do MarkantNature:

- Piękny, naturalny wygląd podłogi niepoddanej obróbce
- Równomierny i pełny wygląd
- Usuwa wodę i zanieczyszczenia
- Możliwość użytkowania już po 24 godzinach
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

Dlaczego wykonawcy są przekonani do MarkantNature:

- Ergonomiczna praca dzięki aplikacji za pomocą rolki
- Tylko dwa nanoszenia z opcjonalnym szlifowaniem pośrednim
- Bezpieczna i łatwa obróbka
- Certyfikowana antypoślizgowość wg BGR 181 i DIN 51130, grupa klasyfikacji R10.

Wyjątkowe właściwości

Oprócz samej obróbki MarkantNature, również połączenie z jasnymi odcieniami MarkantColor tworzy wyjątkowe walory optyczne. W trakcie obróbki najpierw nanosi się MarkantColor, a następnie, po wyrównaniu, MarkantNature.

Obszary zastosowań

Nadaje się do wszystkich jasnych gatunków drewna oraz do drewnianych powierzchni barwionych jasnymi odcieniami MarkantColor.



Zastosowanie

- Nałożyć MarkantNature cienko i równomiernie wałkiem do olejowania LOBATool z mikrowłókną 60-80
- Schnięcie przez noc, co najmniej 12 do maksymalnie 24 godzin
- W razie potrzeby wykonać szlif pośredni włókną do szlifowania LOBATool, następnie odkurzyć
- Nałożyć MarkantNature cienko i równomiernie wałkiem do olejowania LOBATool z mikrowłókną 60-80
- Zużycie na nanoszenie wynosi ok. 60-100 ml/m²

Nr artykułu 10508-000009

Dostępny w opakowaniach 750 ml i 2,5 l

GISCODE Ö60

LOBA jest zawsze po Twojej stronie i udziela wszelkich porad, pozwalających na osiągnięcie wspaniałych rezultatów. Nasi doświadczeni specjaliści ds. zastosowań doradzają indywidualnie przy projektach, a nasz kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na miejscu, jeśli potrzebne jest praktyczne wsparcie przy realizacji. Dzięki temu od samego początku możesz mieć pewność efektów i wiesz, że możesz na nas polegać.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu:

Przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania.

Informacje techniczne



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | Faks: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de