



Masz więcej pytań?  
Skontaktuj się z nami:

LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56-62  
71254 Ditzingen | Niemcy  
Tel.: +49 7156 357-0  
Faks: +49 7156 357-211  
E-mail: [service@loba.de](mailto:service@loba.de)  
[www.loba.de](http://www.loba.de)



## Linia sportowa

### Trwałe podłogi sportowe – łatwe w użyciu, od obróbki wykańczającej do konserwacji

Wspólną cechą wszystkich sportowych wykładzin podłogowych jest konieczność niezwyklej wytrzymałości, trwałości i łatwości w utrzymaniu. Dzięki powłokom ochronnym na bazie wody oraz systemom czyszcząco-pielęgnującym firmy LOBA zawsze stoisz po zwycięskiej stronie.



© registered trademark, at least in Germany

Zastrzeżenie prawa do wprowadzenia zmian.

Art.-Nr.: 84766-PL / 03 | 2023

Niniejsza ulotka została wydrukowana na papierze pochodzącym ze zrównoważonej gospodarki leśnej i przy pomocy farb na bazie bio-olejów.

LOBA – Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni

## Powłoki ochronne



**Nr art.** 11743

**Dostępność** w odcieniu mat i ekstra mat (5 kg)

**GISCODE** W2/DD+



  **FIBA**  
APPROVED EQUIPMENT

**DIN 18032**  
**EN 14904**

### 2K UltraSport

2-składnikowy poliuretanowy lakier do parkietu na bazie wody. Spełnia wyjątkowo wysokie wymagania. W halach sportowych i wielozadaniowych lakier ten udowadnia swoją ekstremalną odporność na wodę i tworzenie się osadów lub śladów chodzenia. Elastyczny, wyjątkowa odporność na chemikalia i ścieranie.

#### Zastosowanie w obróbce systemowej

- gruntowanie (zgodnie z informacjami technicznymi)
- nanoszenie wałkiem 2x 2K UltraSport

#### Urządzenie aplikujące

Wałek lakierniczy LOBA Deluxe 120 i wałek lakierniczy LOBA mikrofibrowy 100-120

#### Zużycie materiału

100-120 ml(g)/m<sup>2</sup>



**Nr art.** 11537

**Dostępność** in 10L

**GISCODE** W2+



   **FIBA**  
APPROVED EQUIPMENT

**EN 14904**

### SportFinish

1-składnikowy lakier wodny do parkietów sportowych. Może być również stosowany do przemalowań w przypadku krótszych cykli renowacyjnych. Nadaje się do hal sportowych.

#### Zastosowanie

##### 1) Zastosowanie w obróbce systemowej

- gruntowanie (zgodnie z informacjami technicznymi)
- nanoszenie wałkiem 2x SportFinish

##### 2) Przemalowanie

- gruntowne czyszczenie za pomocą LOBA SportRemover
- przetarcie czystą wodą (neutralizacja)
- po osuszeniu wykonać gruntowny szlif pośredni
- nanoszenie wałkiem 1x SportFinish

#### Urządzenie aplikujące

Wałek lakierniczy LOBA Deluxe 120 i wałek lakierniczy LOBA mikrofibrowy 100-120

#### Zużycie materiału


100-120 ml(g)/m<sup>2</sup>

## Zalecane podkłady

### VivaPrime i EasyPrime



## Inne powłoki ochronne nadające się do podłóg sportowych

2K Supra A.T., wszystkie warianty  **FIBA** APPROVED EQUIPMENT **EN 14904**

2K Duo, wszystkie warianty **DIN 18032**

EasyFinish, półmat, w połączeniu z SportCare **DIN 18032**

## Czyszczenie podstawowe

### SportRemover

Usuwa uciążliwe zanieczyszczenia i stare warstwy preparatów pielęgnujących.



**Nr art.** 10078

**Dostępność** w op. 10l

**GISCODE** GG60



**DIN 18032**  
**EN 14904**

## Czyszczenie podtrzymujące

### SportCleaner

Wysoko skoncentrowany środek czyszczący o neutralnym pH do lakierowanych podłóg sportowych.



**Nr art.** 10178

**Dostępność** w op. 10l

**GISCODE** GU73



**DIN 18032**  
**EN 14904**

## Pielęgnacja ochronna

### Sportbodenpflege/ SportRefresh

Środek pielęgnujący do ścierania na bazie wody.



**Nr art.** 10059

**Dostępność** w op. 10l

**GISCODE** GU83



**EN 14904**

### Refresh

Środek pielęgnujący do ścierania na bazie wody.



**Nr art.** 10046

**Dostępność** w op. 1l i 10l

**GISCODE** GU40



**EN 14904**  **FIBA**  
APPROVED EQUIPMENT

## Pielęgnacja



**Nr art.** 10055

**Dostępność** w op. 1l i 10l

**GISCODE** GE20



**DIN 18032**  
**EN 14904**  **FIBA**  
APPROVED EQUIPMENT

### SportCare

Dyspersyjny środek pielęgnacyjny na bazie wody. Do ochrony podłóg lakierowanych. Chroni zabezpieczone podłogi przed drobnymi zarysowaniami i oznakami zużycia za pomocą cienkiej warstwy pielęgnującej. Zapobiega przedwczesnemu zużyciu i zwiększa żywotność powierzchni. Zaleca się stosowanie z LOBA Wischwiesel.

→ Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac i certyfikatów.