



LOBADUR®

2K Duo

Полиуретановый паркетный лак 2K на водной основе

2K Duo с повышенными противоскользящими характеристиками – универсальный и отлично зарекомендовавший себя во всем мире продукт

2K Duo - настоящий универсальный талант, который создает чрезвычайно прочную деревянную поверхность в шести вариантах и подходит для самых разных зон - от залов для торжественных мероприятий до офисов и квартир. 2K Duo может прекрасно использоваться практически на всех видах древесины и сертифицирован как особо низкоэмиссионный продукт в соответствии с EMICODE® EC1 Plus.

Verbesserte Trittsicherheit in allen Glanzgraden



LOBA – Ваш партнер по обработке и уходу за поверхностью полов

Почему конечные потребители так убеждены в 2K Duo:

- Высокая износостойкость
- Прекрасная устойчивость к истиранию
- Особенно низкий уровень эмиссии (в матовом, полуматовом, противоскользящем вариантах)
- С 4 различными степенями блеска и в 2 противоскользящих вариантах
- Идеальные противоскользящие характеристики во всех вариантах

Почему специалисты в восторге от 2K Duo:

- Великолепная стойкость к истиранию и воздействию химикатов
- Повышенные противоскользящие характеристики в глянцевом, полуматовом, матовом, экстрематомовом вариантах
- Простота и надежность в использовании
- Чрезвычайно легкое смешивание
- Может использоваться на различных, в том числе и окрашенных, полах
- Особенно низкий уровень эмиссии, EMICODE® EC1 R PLUS (матовый/полуматовый, противоскользящий R9 и R10)
- Является частью системы LOBA Wakol Connected Systems

Особенности

Благодаря своей высокой износостойкости и высокой устойчивости к скольжению 2K Duo идеально подходит для полов, подвергающихся особо высокой нагрузке.

Область применения

Предназначен для паркета, деревянных и пробковых полов, а также линолеума и ПВХ. Для нагрузок в жилых помещениях, залах для торжеств или офисах.

Применение

- Отшлифовать пол надлежащим образом и удалить пыль
- Нанести грунтовку и высушить согласно Технической информации для грунтовки
- Нанести первый слой 2K Duo валиком для лака LOBATool Deluxe 120
- Промежуточная шлифовка не раньше, чем через 8-10 часов с помощью перфорированного пада LOBASAND Lochpad. Выбрать зернистость в зависимости от варианта согласно Технической информации для данного продукта
- Нанести второй слой 2K Duo валиком для лака LOBATool Deluxe 120
- Расход лака для каждого слоя: 100-120 г/м²

LOBA всегда на Вашей стороне и поможет словом и делом в достижении Вашего успеха. Наши опытные специалисты по применению продуктов проконсультируют Вас индивидуально по Вашим проектам, а наши компетентные специалисты службы поддержки клиентов быстро придут к Вам, когда Вам понадобится практическая поддержка

У Вас есть вопросы? Не медлите и обращайтесь к нам.



Арт. № 11466

Объем упаковки
1кг и 5кг

GISCODE W2/DD+
bzw. W3/DD+



LoBa GmbH & Co. KG
Emissionsgrenzen: überprüfte
nach DIN-Grunddaten
2157/02



1)



3)

1) Матовый, полуматовый, противоскользящий R9, противоскользящий R10
2) Противоскользящий R9 3) Противоскользящий R10

непосредственно на месте. Таким образом, Вы с самого начала будете действовать уверенно и знать, на кого Вы можете положиться в любое время.

Обратите внимание на подробную техническую информацию, указания по обработке и рекомендации по нанесению слоев.



Техническая информация

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Германия | Телефон: +49 7156 357-0 | Факс: +49 7156 357-211 | Эл. почта: service@loba.de | www.loba.de