



LOBADUR® 

Viva – Optimerade egenskaper

1K vattenburen golvlack

Mångsidig och internationellt beprövad

Utmärkt vid renoveringar och nyinstallationer!

LOBADUR® Viva, en av LOBAs mest sålda 1K golvlacker över hela världen har nu förbättrats ytterligare. Den här optimerade versionen av Viva har t.ex. enastående motståndskraft mot mjukgörare från parkettlim, bara för att nämna någon av alla de förbättrade egenskaperna. Detta gör LOBADUR® Viva till det perfekta valet för såväl renoveringar som nyinstallationer av parkett och trägolv.

Optimerade
egenskaper



LOBA – Din partner för ytbehandling och underhåll

Därför är **husägarna** övertygade om Vivas egenskaper:

- Utmärkt skydd mot hushållsrelaterade kemikalier
- Hög slitstyrka skyddar golvet och bevarar dess vackra utseende
- Låga emissioner, tack vare ännu mindre lösningsmedel
- Tidsbesparande - full slitstyrka efter bara 5 dagar

Därför är **hantverkarna** så entusiastiska över Vivas egenskaper:

- Utmärkta appliceringsegenskaper - enkel och säker, ger inga överlappningsmärken
- Hög motståndskraft mot mjukgörare från parkettlim
- Pålitlig och säker vid såväl renoveringar som nyinstallationer
- Låga emissioner, EMICODE® EC2
- Lågt VOC, GISCODE W2+

Unika egenskaper

LOBADUR® Viva är kompatibel med alla Connected Systems godkända limprodukter från Wakol. Det ger dig säkerhet och trygghet vid såväl renoveringar som vid nyinstallationer, eftersom kemiska reaktioner mellan ytbehandlingen och limmet elimineras.

För mer information: www.loba.de/en/connected-systems



Användningsområde

1K vattenburen golvlack för parkett och trägolv. För golv med normalt till högt slitage i såväl privat som lätt kommersiell miljö. Utmärkt vid renoveringar och nyinstallationer.

Applicering

- För att undvika ev. sidlimning rekommenderas en grundlackering (t.ex. LOBADUR® WS EasyPrime)
- Applicera ett lager Viva med LOBATool Roller Deluxe 120 el. Microfiber 100 - 120, alt. golvlackpensel
- Överlackering utan mellanslipning är möjlig inom 24 tim., efter längre tid krävs mellanslipning
- Mellanslipning efter 2-4 tim med LOBATool PerforatedPad K120 el. finare; alternativt med LOBATool slipnät K120 el. finare
- Rolla på ett nytt lager Viva med LOBATool Roller Deluxe 120 el. Microfiber 100 - 120, alt. golvlackpensel
- Åtgång: 8-10 m²/l

Art. nr. 11519

Finns i sidenmatt (1 l, 5 l, 10 l) och matt (5 l, 10 l)

GISCODE W2+

LOBA finns alltid vid din sida för att med tips och råd säkerställa din framgång. Våra erfarna experter hjälper gärna till med dina projekt, små som stora. Vår kompetenta tekniska support står alltid till ditt förfogande när du snabbt behöver hjälp. Du kan lita på oss!

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss:

Ta även del av teknisk information från produktblad, appliceringsråd och bruksanvisningar.

Teknisk information



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de/en

Din distributör i Skandinavien: LOBA Scandinavia AB

Orrekulla Industrigata 19 | SE-425 36 Hisings Kärra / Sverige | Tel: +46 (0)31-89 48 30 | E-mail: info@order.se | Order: order@loba.se | www.loba.se