



LOBADUR® 

2K Contact

Agente adhesivo a base de agua de 2 componentes

Sistema de renovación sin polvo para suelos preacabados

¡Renueve el aspecto de su suelo sin necesidad de lijar!

LOBADUR® 2K Contact es un sistema único que permite renovar suelos preacabados sin originar polvo. Se ha desarrollado en colaboración con un líder mundial en tecnología de acabado UV y se ha probado en un sinnúmero de marcas de suelos con acabados de fábrica. El sistema les proporciona un aspecto renovado a los suelos preacabados de madera y corcho, así como más durabilidad.



LOBA - Su fiel compañero para acabado y cuidado de superficies

Por qué los usuarios finales están satisfechos con 2K Contact:

- Es la forma más cómoda de realizar un recubrimiento: sin necesidad de lijar, sin ruido, sin polvo
- La estructura original y la primera capa del suelo permanecen intactas
- La tecnología a base de agua y el bajo COV garantizan un nivel mínimo de emisiones y una huella ambiental también mínima
- Amplía la duración del suelo: gran contribución a la sustentabilidad
- Ahorro de tiempo y renovación a precio económico

Por qué los contratistas están encantados con 2K Contact:

- Fácil de usar: garantiza una adhesión óptima del recubrimiento
- No se necesita una lijadora
- La alta cobertura aporta un gran valor
- Es la forma más segura de recubrir superficies texturizadas, raspadas a mano y deterioradas
- Puede ayudar a eliminar los rasguños de la superficie

Características especiales

LOBADUR® 2K Contact es el único sistema disponible que proporciona una verdadera unión química entre el acabado original y el recubrimiento. ¡La adhesión óptima está totalmente garantizada!

Campo de aplicación

Apto para suelos de madera y corcho con acabado UV industrial.

Aplicación

Renovación

- Realice una limpieza básica con una máquina de un solo disco, con la LOBATool SpecialPad verde y con el LOBACARE® CareRemover 1:4
- Elimine la suciedad con una aspiradora de agua y neutralice con agua limpia o utilice una pulidora de suelos
- Deje que seque por completo
- Aplique el WS 2K Contact con esmero en una capa
- Evite la adherencia y deje secar (2-4 horas aprox.). Después, cubra con una capa de LOBADUR 2K Supra A.T. o LOBADUR 2K Supra (disponible en extramate, satinado o semibrillante; no es adecuado para acabados brillantes)

Superficie recientemente instalada

Póngase en contacto con el departamento técnico de LOBA para comprobar lo que más le conviene para realizar un recubrimiento. Si es necesario, prepare una superficie de prueba y realice una prueba de adhesión.

Cobertura: 500-600 pies cuadrados por cuarto de galón

LO-FI-008

Disponible en 1 cuarto de galón

Normativa de EE. UU. COV < 240 g/l



LOBA está siempre a su lado y garantiza su éxito mediante consejos y acciones. Nuestros expertos, que cuentan con una dilatada experiencia, estarán encantados de prestarle ayuda de forma individual en sus proyectos. Si necesita asistencia práctica in situ, nuestro eficiente equipo de servicio técnico estará a su disposición con rapidez. ¡Siempre puede confiar en nosotros! ¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Lea con atención la información técnica, los consejos de aplicación y las recomendaciones de configuración que se le proporcionan.

Información técnica



Loba-Wakol LLC

2401 Whitehall Park Dr, Suite 950 | Charlotte, NC 28273 | Phone: (704) 527-5919 | E-Mail: info@loba-wakol.com | www.loba-wakol.com