

LOBADUR® 

2K InvisibleProtect

Acabado a base de agua de 2 componentes

Inspirado en la madera natural – protección invisible

¡Si camina descalzo sobre él, le encantará!

Los materiales no tratados de alta calidad e innovadores son la clave para hacer de LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T. un recubrimiento de superficie realmente único. La madera le proporciona la sensación visual y táctil de no estar tratada y le ofrece toda la protección de un suelo acabado. La gran durabilidad y la facilidad de limpieza se combinan para hacer de LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T. el tratamiento perfecto de superficies para los amantes de la madera natural.



Por qué los **usuarios finales** están satisfechos con 2K InvisibleProtect A.T.:

- Protección invisible: la apariencia, el tacto y el color de la madera son los propios de la madera no tratada
- Belleza natural y duradera: gran resistencia al desgaste mecánico y a los productos químicos domésticos
- Limpieza sencilla y cómoda
- Emisiones muy bajas
- Ahorro de tiempo: uso moderado tras 24 horas, completamente resistente

Por qué los **contratistas** están encantados con 2K InvisibleProtect A.T.:

- Rendimiento de la aplicación excelente: seguro y fácil de usar
- Solamente necesita dos capas, no se necesita imprimación
- Valor de COV bajo, emisiones muy bajas, EMICODE® EC1 PLUS
- Cumple con los requisitos de la OSHA para las superficies de tránsito de 0.5 (ASTM D2047-04)
- Antideslizante, certificado de conformidad con las normas BGR 181

Características especiales

LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T. es un tratamiento de superficies único. Además de ser invisible, tiene el mismo aspecto que la madera no tratada. La última generación de materiales no tratados garantiza que el suelo será duradero y no será necesario pulirlo, aunque se someta a un desgaste extremo. Consulte más información en: www.loba.de/us/connected-systems

Campo de aplicación

Apto para suelos de madera y corcho. Para áreas residenciales con mucho tráfico y para uso comercial.

Aplicación

- Lije la superficie y elimine el polvo de forma adecuada
- Aplique la primera capa de 2K InvisibleProtect A.T. con el rodillo LOBATool Universal 100.
- Lijado intermedio con almohadilla aislante o con lija de grano 150 después de 4 a 6 horas para eliminar el levantamiento de la superficie.
- Aplique la segunda capa de 2K InvisibleProtect A.T. con el rodillo LOBATool Universal 100.
- De forma opcional, puede aplicar una tercera capa de 2K InvisibleProtect A.T. después de haber realizado otro lijado intermedio. Cobertura: aprox. 400-500 pies cuadrados por galón.



LO-FI-238

Disponible
en 1 galón

Normativa de
EE. UU. COV < 140 g/l



LOBA está siempre a su lado y garantiza su éxito mediante consejos y acciones. Nuestros expertos, que cuentan con una dilatada experiencia, estarán encantados de prestarle ayuda de forma individual en sus proyectos. Si necesita asistencia práctica in situ, nuestro eficiente equipo de servicio técnico estará a su disposición con rapidez. ¡Siempre puede confiar en nosotros!

¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Lea con atención la información técnica, los consejos de aplicación y las recomendaciones de configuración que se le proporcionan.

Información técnica



Loba Wakol LLC

2401 Whitehall Park Dr, Suite 950 | Charlotte, NC 28273 | Teléfono: (704) 527-5919 | E-Mail: info@loba-wakol.com | www.loba-wakol.com