

LOBADUR® 

Whitener

Aditivo

Aditivo para aclarar superficies de madera

Para los requisitos más variados; puede usarse en distintos sistemas

LOBADUR® Whitener es un aditivo para las imprimaciones y acabados LOBADUR® a base de agua que permite obtener un aclarado ligero de los suelos de madera. La intensidad del blanqueamiento puede controlarse de forma individual mediante la aplicación variable en una o más capas.



Por qué los usuarios finales están satisfechos con Whitener:

- Crea un aclarado ligero en la superficie de la madera
- Intensifica el efecto de blanqueamiento de las superficies de color blanco
- Reduce el amarilleamiento natural de la madera
- Proporciona opciones de diseño individuales
- Tecnología a base de agua, libre de solventes

Por qué los contratistas están encantados con Whitener:

- Aplicación sencilla y segura
- Uso versátil
- Para satisfacer una amplia variedad de requisitos
- Control variable de la intensidad de aclarado
- Tiempo de conservación: 24 meses

Características especiales

LOBADUR® Whitener se puede combinar con todas las imprimaciones y acabados a base de agua de LOBA para satisfacer una amplia variedad de requisitos. El uso en una o más de una capa hace que el sistema sea extremadamente flexible y ofrece múltiples opciones de diseño.

Campo de aplicación

Apto para todas las especies de madera clara, así como superficies de madera de coloración clara. Para especies de madera oscura, recomendamos consultar a LOBA. Preferiblemente recomendado para acabados mate.

Aplicación

	Non-ambering	Light brightening	Medium brightening	Strong brightening
2. Coat			✓	✓ ✓*
1. Coat		✓	✓ ✓*	✓ ✓*
Primer	✓	✓		✓

*Aplicación con InvisibleProtect de 2 componentes



- Agite bien el Whitener y la imprimación/acabado
- La aplicación en acabados mate reduce el riesgo de marcas de superposición
- Añada el Whitener justo antes de la aplicación. Puede añadir como máximo un envase (1 x 80 ml) para 5 l/kg
- Tras haber añadido el Whitener, agite a conciencia o revuelva (de forma mecánica con un mezclador de pintura LOBAT00L, por ejemplo)

En los sistemas de 2 componentes, el Whitener se añade una vez el endurecedor se haya introducido en la mezcla

- La mezcla con el Whitener se deberá aplicar durante las siguientes 24 horas. Para los sistemas de 2 componentes, la mezcla se deberá aplicar dentro del periodo de aplicación que se especifique

Art. n.º 11540

Disponible en 80 ml

GISCODE W1

LOBA está siempre a su lado y garantiza su éxito mediante consejos y acciones. Nuestros expertos, que cuentan con una dilatada experiencia, estarán encantados de prestarle ayuda de forma individual en sus proyectos. Si necesita asistencia práctica in situ, nuestro eficiente equipo de servicio técnico estará a su disposición con rapidez. ¡Siempre puede confiar en nosotros! ¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Lea con atención la información técnica, los consejos de aplicación y las recomendaciones de configuración que se le proporcionan.

Información técnica



Loba-Wakol LLC

2401 Whitehall Park Dr, Suite 950 | Charlotte, NC 28273 | Teléfono: (704) 527-5919 | E-Mail: info@loba-wakol.com | www.loba-wakol.com