WaxRefresh

LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO

NOVO

Produto de limpeza e manutenção, base água. Limpeza e conservação numa única aplicação.

- Deixa uma fina película protetora de cera
- Concentrado de elevado rendimento
- Protege os materiais e pH neutro
- Bom efeito de limpeza
- Aplicável universalmente sobre vários pisos oleados/oleados e encerados

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza e conservação de parquet e pisos de madeira oleados ou encerados.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10041	10 l	-	60
	1 l	12	480

Ingredientes	< 5% tensoactivos aniónicos, < 5% tensoactivos não-iónicos, < 5% fosfonatos, LIMONENE, perfumes, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 36 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
GISCODE	GU73

25/02/2024

Instruções de aplicação

- Remover de antemão as sujeiras e o poeiras soltas com um aspirador, vassoura ou mop.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

Água.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Mopa LOBATOOL. Em superfícies grandes, utilizar mopa plana adequada ou máquina lavadora-aspiradora. / Conforme a área de utilização, adicionar aprox. 200 - 1000ml a 10l de água, em recipiente adequado, suficiente para 100m^2. Em caso de sujidade mais difícil é possível usar doses correspondentemente mais elevadas.

TEMPO DE SECAGEM

- aprox. 60 min.

APLICAÇÃO:

Primeira conservação

Caso não seja possível uma primeira conservação com um LOBA NatureWax ou ParkettWax, misturar 1l de WaxRefresh com 10l de água e limpar com isso o piso após as obras ou efetuar uma limpeza profunda. Após secar, a superfície pode ser polida.

Limpeza de manutenção (manual):

Deitar 200-300ml de WaxRefresh em 10l de água e limpar, com isso e com uma mopa, o piso. Deixar a humidade residual secar.

Limpeza de manutenção (com máquinas):

Deitar 200-300ml de WaxRefresh em 10l de água e limpar o piso com uma máquina lavadora-aspiradora. Deve evitar-se uma aspiração imediada, para que a humidade residual seque sobre a superfície e para que se obtenha um efeito de conservação adequado.

Atenção:

A superfície não pode ser inundada com a solução de limpeza. A utilização de demasiada água conjugada com um tempo de aplicação demasiado longo pode causar inchamentos no piso de parquet, de madeira e nos revestimentos de cortiça, motivo pelo qual tal deve ser evitado.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024