Refresh







Produto de limpeza de conservação versátil

Produto de limpeza e manutenção, base água. Limpeza e conservação numa única aplicação. A alternativa mais fácil para a conservação frequente e a renovação de superfícies envernizadas e oleadas.

- Utilizável de forma universal em diferentes pavimentos envernizados ou oleados
- · Concentrado de elevado rendimento
- · Também pode ser aplicado com máquinas
- · Efeito de conservação visível

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza e conservação de pisos de madeira, de PVC, CV, poliolefina, cortiça, linóleo e borracha, bem como pedra natural e artificial. Contém o coeficiente de atrito cinético para pisos esportivos, conforme a norma DIN 18032. Produto com aprovação FIBA.



DIN 18032

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10046	11	12	480
	10	-	60

Valor ph 7,0

Ingredientes < 5% tensoactivos não-iónicos,

perfumes, SODIUM PYRITHIONE,

BENZISOTHIAZOLINONE,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND

METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Armazenamento e

transporte

Estabilidade de estocagem 36 meses. Nenhum material perigoso conforme

And

AUK.

Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor

intenso.

GISCODE GU40

Instruções de aplicação

- Remover de antemão as sujeiras e o poeiras soltas com um aspirador, vassoura ou mop.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.
- · Agitar bem o material.

SOLVENTE

Água.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Mop LOBATOOL. Em superfícies grandes, utilizar mop plano adequado ou máquina lavadora-aspiradora. / Conforme utilização, adicionar aprox. 20ml - 1l a 10l de água, em recipiente adequado, suficiente para 100m².

TEMPO DE SECAGEM

· aprox. 60 min.

APLICAÇÃO:

Primeira conservação:

Se não for possível efetuar uma primeira conservação com um produto de conservação de dispersão, como por exemplo LOBA ParkettCare, adicionar 1l de Refresh em 10l de água e lavar os revestimentos para pavimento após terminar os trabalhos de construção ou efetuar uma limpeza básica. Após a secagem poderá polir a superfície.

Limpeza de manutenção (manual):

Adicionar 50 ml de Refresh em 10l de água e lavar os revestimentos para pavimento com uma esfregona. Deixar secar a humidade residual.

Limpeza de manutenção (mecanizada):

Adicionar 25 ml de Refresh em 10l de água e lavar os revestimentos para pavimento com uma máquina de esfregar a vácuo. A aspiração imediata deve ser evitada para que a humidade residual na superfície possa secar e possa ser alcançado um efeito de conservação satisfatório.

Atenção:

A superfície não pode ser inundada com a solução de limpeza. A utilização de água em demasia, em combinação com um tempo de atuação demasiado longo, pode provocar inchaços no parquet, pavimentos em madeira e revestimentos de cortiça, pelo que deve ser evitada.

Limpeza profunda:

O Refresh pode voltar a ser removido através de uma limpeza profunda. Em superfícies envernizadas, utilizar LOBA CareRemover e em superfícies oleadas, utilizar LOBA ParkettSoap. Antes de aplicar uma conservação completa ou conservação com óleo, é necessário efetuar uma limpeza profunda. Consulte os detalhes na informação técnica dos produtos.

Orientações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.