

# SportCare



PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



DIN 18032

EN 14904

Produto base água para manutenção de pisos. Para proteção de pisos acabados. Protege pisos acabados, através de uma película protetora, contra pequenos arranhões e marcas de uso. Evita o desgaste prematuro e aumenta a vida útil da superfície.

- Conserva o valor e aparência do piso
- Fornece proteção de longo prazo contra o desgaste
- Renova o brilho de pisos desgastados pelo uso
- Previne marcas de solas de sapatos no acabamento a verniz
- Especialmente seguro para ser pisado
- Aplicação simples e segura
- Resistência extremamente elevada contra marcas de fricção e riscos

#### Área de aplicação:

Adequado para a conservação de pisos de madeira, revestimentos de cortiça, linóleo e PVC. Contém o coeficiente de atrito cinético para pisos esportivos, conforme a norma DIN 18032. Produto com aprovação FIBA.

## Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10055	1l	12	480
	10l	-	60

<b>Valor ph</b>	8,9
<b>Armazenamento e transporte</b>	Estabilidade de estocagem 24 meses, atenção para a etiqueta das embalagens. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
<b>GISCODE</b>	GE20

## Instruções de aplicação

- Remover de antemão as sujidades e poeiras soltas com um aspirador, uma vassoura ou uma mopa, e, de seguida, efetuar uma limpeza húmida com LOBA CleanFix ou Cleaner. Sujidades e resíduos incrustados de produtos de conservação antigos devem ser removidos de antemão através de uma limpeza profunda. Para tal, respeitar também as Informações Técnicas dos respetivos produtos.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em [www.ceatox.org.br](http://www.ceatox.org.br) e [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Agitar bem o material.
- Respeite as instruções de conservação correspondentes à área de aplicação.
- Através da aplicação de uma camada de conservação, as características e/ou grau de brilho podem ser alterados. Ter em atenção os relatórios de teste sobre as características anti-derrapantes e adequação a pisos desportivos.

### SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

LOBA Wischwiesel, em superfícies grandes com mop plano adequado /  $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100\text{m}^2$

### TEMPO DE SECAGEM

- É possível andar por cima após 1-2 horas.
- Circulação máxima e cobertura após 12 horas.

### APLICAÇÃO:

O material é pré aplicado no piso por seções e, depois, é aplicado em uma camada uniforme. Usar o aparelho de aplicação o mais rente ao piso possível, sem levantar. Não coloque pressão. Começar em um lado do ambiente e aplicar de parede a parede até o lado oposto, onde deve-se encontrar a porta de saída. Um ambiente deve ser sempre tratado de uma só vez. Nunca retrabalhe o piso durante a secagem, pois pode causar riscos e marcas.

### LIMPEZA PROFUNDA:

O produto pode ser removido através de uma limpeza profunda com o LOBA CareRemove. Para detalhes, verificar Informação Técnica referente ao produto.

## Orientações gerais

**Limpeza das ferramentas de trabalho:** Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

**Tempo de secagem:** Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.