

# CareRemover



PRODUTO DE LIMPEZA PROFUNDA



## Limpeza profunda com o sistema LOBA



Produto de limpeza profunda para pisos. Remove sujeiras difíceis e camadas antigas de produtos de manutenção. Uma limpeza profunda em combinação com uma manutenção adequada, aumenta extraordinariamente a vida útil do seu piso.

- Remove camadas antigas de produtos de manutenção
- Remove a sujeira mais difícil
- Pode ser usado universalmente em diversos pisos
- Protege os materiais e pH neutro

### Área de aplicação:

Adequado para a remoção de camadas antigas de produtos de conservação em pisos resistentes à água, como pisos de madeira envernizados, revestimentos de cortiça, linóleo, PVC e borracha.

## Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10065	11	12	480
	10 l	-	60

<b>Valor ph</b>	8,2
<b>Ingredientes</b>	tensoactivos não-iónicos, tensoactivos aniónicos <5%, perfumes (DIMETHYLBENZYL CARBINYL ACETATE), agentes conservantes (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)
<b>Armazenamento e transporte</b>	Estabilidade de estocagem 36 meses. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso. Nenhum material perigoso conforme ADR.
<b>GISCODE</b>	GG60

## Instruções de aplicação

- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em [www.ceatox.org.br](http://www.ceatox.org.br) e [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### SOLVENTE

Água.

### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Bomba pulverizadora LOBA ou mop / 10-20ml/m<sup>2</sup> = 50-100m<sup>2</sup>/l (equivalente de 1 a 2l por 100m<sup>2</sup> no caso de mistura pronta para uso) dependendo do grau de sujidade. Limpeza com máquina rotativa monodisco e pad especial LOBA verde ou máquina lavadora-aspiradora com pads adequados.

### APLICAÇÃO:

#### Preparação:

Misturar o produto de limpeza profunda com água, numa relação de 1:4 até 1:6, e com ajuda do pulverizador LOBA, mop ou , umedecer levemente a superfície.

#### Limpeza profunda (máquina de limpeza) em áreas médias ou grandes:

Deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar com uma máquina lavadora-aspiradora com pads abrasivos e aspirar imediatamente a seguir a água suja.

#### Limpeza profunda (máquina rotativa monodisco) em áreas pequenas e médias:

Deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com um pad especial LOBA verde. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mops.

#### Limpeza profunda (manual) em áreas pequenas:

Aplique o produto e deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar manualmente com uma escova/bucha de dureza média. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mops.

#### Manutenção inicial:

Após cada limpeza profunda, é necessária uma nova manutenção inicial com um produto de manutenção LOBA adequado. O produto de manutenção deve ser aplicado apenas após o piso estar completamente seco.

#### Limpeza intensiva

Sujeiras difíceis, como marcas de riscos, que não se consigam remover com o LOBA Cleaner, podem, em muitos casos, ser removidas com uma limpeza com o CareRemove diluído em água, na relação de 1:10. Com esta solução, o piso é ligeiramente umedecido e limpo com um mop adequado ao piso. Imediatamente após, deve remover-se o produto com pouca água limpa e neutralizar. Sujeiras difíceis podem ser removidas com um pano, escova ou pad especial LOBA verde e máquina rotativa monodisco (a utilização de pads abrasivos, esponjas, etc., pode criar arranhões na superfície). A adequação de uso contra tipos específicos de sujeira, deve ser testada em local discreto e pequeno antes da utilização. Marcas que tenham penetrado no verniz, ou que tenham infiltrado o mesmo, não podem ser removidas completamente.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

No caso de haver uma espessa camada de acumulação de produtos de conservação, o procedimento poderá ter de ser repetido várias vezes. Para finalizar, limpar a superfície com água limpa, neutralizar. Isto também pode ser feito com uma máquina.

## Orientações gerais

**Limpeza das ferramentas de trabalho:** Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.