SportRemover







Limpeza profunda no sistema desportivo da LOBA

Produto de limpeza profunda para pavimentos desportivos. Remove sujeiras difíceis e camadas antigas de produtos de manutenção. Uma limpeza profunda, em combinação com uma manutenção coordenada, aumentam consideravelmente a vida útil de pavimentos desportivos.

- · Remove camadas antigas de produtos de manutenção
- · Remove a sujeira mais difícil
- PH neutro, também adequado para pavimentos em linóleo

Área de aplicação:

Apropriado para remover camadas de produto de limpeza na superfície de pavimentos desportivos impermeáveis, como pavimentos em madeira envernizados, revestimentos em linóleo, PVC e borracha.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO	_	
10078	101	60

Valor ph 8,2

Ingredientes < 5% tensoactivos não-iónicos,

< 5% tensoactivos aniónicos, perfumes, BENZISOTHIAZOLINONE,

METHYLISOTHIAZOLINONE

Armazenamento e

transporte

Estabilidade de estocagem 36 meses. Armazenamento e transporte entre

+5 até +25°C. Proteger do frio e calor

intenso.

Nenhum material perigoso conforme

ADR.

GISCODE GG60

Instruções de aplicação

- · Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

Água.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Bomba pulverizadora LOBA ou mop / 10-20ml/m² = 50-100m²/l (equivale de 1 a 2l por 100m² no caso de mistura pronta para uso) dependendo do grau de sujidade. Limpeza com máquina rotativa monodisco e pad especial LOBA verde ou máquina lavadora-aspiradora com pads adequados.

APLICAÇÃO:

Preparação:

Misturar o produto de limpeza profunda com água, numa relação de 1:4 até 1:6, e com ajuda do pulverizador LOBA, mop ou , umedecer levemente a superfície.

Limpeza profunda (máquina de limpeza) em áreas médias ou grandes:

Deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar com uma máquina lavadora-aspiradora com pads abrasivos e aspirar imediatamente a seguir a água suja.

Limpeza profunda (máquina rotativa monodisco) em áreas pequenas e médias:

Deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com um pad especial LOBA verde. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mops.

Limpeza profunda (manual) em áreas pequenas:

Aplique o produto e deixe o produto agir por tempo curto, em seguida, limpar manualmente com uma escova/bucha de dureza média. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mops.

Manutenção inicial:

Após cada limpeza profunda, é necessária uma nova manutenção inicial com um produto de manutenção LOBA adequado. O produto de manutenção deve ser aplicado apenas após o piso estar completamente seco.

Limpeza intensiva

As sujidades difíceis, bem como marcas de pegadas, que não podem ser removidas com LOBA SportCleaner podem, em diversas situações, ser removidas através de uma limpeza com SportRemover diluído com água numa proporção de 1:10. Com esta solução, o pavimento é limpo a húmido com uma esfregona adequada ao respetivo revestimento. Imediatamente a seguir, passar novamente a esfregona com água limpa para neutralizar. Processar sujidades difíceis com um pano, escovas ou LOBASAND SpecialPad verde, utilizando a máquina monodisco (a utilização de discos mais abrasivos, esponja de lavagem, etc. pode provocar riscos na superfície). A adequação para determinadas sujidades deve ser testada numa área pequena, antes da aplicação em toda a superfície. As manchas que se infiltraram no verniz ou que passaram para baixo do mesmo, não podem ser removidas sem deixar resíduos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

No caso de haver uma espessa camada de acumulação de produtos de conservação, o procedimento poderá ter de ser repetido várias vezes. Para finalizar, limpar a superfície com água limpa, neutralizar. Isto também pode ser feito com uma máquina.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.