

NatureWax



PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



Cera de manutenção com propriedades de proteção.

Cera para manutenção base água. Para a proteção de pisos em madeira oleados e envernizados. As superfícies enceradas requerem uma conservação regular para a manutenção do aspecto acetinado. Produtos de conservação água e com solventes são a escolha ideal para a proteção e revitalização de superfícies.

- Protege o piso de água e sujeira
- Aplicação simples e segura
- Livre de solventes
- Odor neutro
- Pode ser facilmente polido
- Inovação da LOBA

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de pisos de madeira oleados ou encerados.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

Valor ph	9,0
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 24 meses, atenção para a etiqueta das embalagens. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
GISCODE	GE10

Instruções de aplicação

- Remover de antemão as sujidades e poeiras soltas com um aspirador, uma vassoura ou uma mopa, e, de seguida, efetuar uma limpeza húmida com LOBA CleanFix ou Cleaner. Sujidades e resíduos incrustados de produtos de conservação antigos devem ser removidos de antemão através de uma limpeza profunda. Para tal, respeitar também as Informações Técnicas dos respetivos produtos.
- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.
- Respeite as instruções de conservação correspondentes à área de aplicação.
- Através da aplicação de uma camada de conservação, as características e/ou grau de brilho podem ser alterados. Ter em atenção os relatórios de teste sobre as características anti-derrapantes e adequação a pisos desportivos.

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Pulverizador LOBAT00L, espátula ou pano / 10-20ml/m² (50-100m²/l) após secagem, polir manualmente ou com máquina, p. ex., LOBASAND NormalPad branco.

TEMPO DE SECAGEM

- aprox. 60 min.

APLICAÇÃO:

Limpar elementos multi camadas - recém instalados

Pisos recém oleados e encerados, bem como pisos impregnados com óleo de cera sólida, devem ser limpos até eliminação completa do pó (varrer, aspirar), aplicar uniformemente uma camada fina de NatureWax com um pano que não solte fios ou com uma esponja e polir após a secagem.

Pisos desgastados com marcas de uso

devem ser preparados através de uma limpeza profunda com LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap e, se necessário, devem também ser uniformizados com máquinas e com pads levemente abrasivos especiais LOBA (bege/verde). Após secagem completa, aplicar NatureWax e polir.

Áreas grandes

é possível trabalhar com o procedimento SprayCleaner. Aplicar o NatureWax através de pulverização e uniformizar (máquina rotativa monodisco com pad especial LOBA branco).

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.