

AlcoholCleaner



LIMPEZA DE MANUTENÇÃO



Produto de limpeza altamente concentrado, reforçado com álcool. Para a limpeza rápida, seca sem deixar marcas.

- Remove a sujeira mais difícil
- Seca sem deixar resíduos
- Aplicável universalmente para todas as superfícies resistentes à água e álcool
- Secagem rápida
- Consumo reduzido, muito eficiente

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza de todas as superfícies resistentes ao álcool e à água, como azulejos, caixilhos de janelas, vidro, plástico, cerâmica, aço inoxidável, esmalte, entre outros. Em caso de dúvida, testar num local discreto.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO



10205

10l

60

Ingredientes

tensoactivos aniónicos <5%, perfumes

Armazenamento e transporte

Estabilidade de estocagem 36 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.

GISCODE

GU50

Instruções de aplicação

- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

Água.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Mopa LOBATool. Em superfícies grandes, utilizar mopa plana adequada ou máquina lavadora-aspiradora. / adicionar aprox. 100-200ml a 10l de água. Em caso de sujidade mais difícil é possível usar doses mais elevadas. Suficiente para 100m².

APLICAÇÃO:

Misturar o concentrado de limpeza com água e em caso de sujeiras mais difíceis, aumentar a dosagem. Limpar a superfície com a solução de limpeza e com uma ferramenta de limpeza adequado. Secar manualmente apenas é necessário para vidro. O produto também é adequado para a aplicação com a máquina lavadora-aspiradora.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.