WaxRemover

PRODUTO DE LIMPEZA PROFUNDA

Produto de limpeza profunda, de base solvente, para pavimentos oleados ou encerados. Remove sujeiras difíceis e camadas antigas de produtos de manutenção.

- Produto de limpeza intensivo clássico para pisos oleados/ encerados
- Também adequado para pisos sensíveis à água

Área de aplicação:

Adequado para a remoção de camadas antigas de cera em pisos oleados ou encerados.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10309	1l	6	480

Ingredientes	> 30% hidrocarbonetos alifáticos, perfumes, LIMONENE
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 36 meses. Não é sensível a congelamento
GISCODE	GG0

Instruções de aplicação

- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Pulverizador LOBA / 20-40ml/m^2 = 25-50m^2/l conforme o grau de sujidade, limpeza com máquina rotativa monodisco e disco especial LOBA verde, absorver a água suja com um pano.

APLICAÇÃO:

Aplicar o WaxRemover com um pano ou com um pulverizador LOBA sobre a superfície a limpar. Após um breve tempo de aplicação, tratar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com um disco especial LOBASAND verde. Os restos de cera e de sujidade soltos devem ser imediatamente apanhados com um pano seco. Em superfícies maiores, trabalhar por secções.
Caso seja necessário, o procedimento pode ser repetido.
Arejar abundantemente as áreas de trabalho durante a aplicação e a secagem.

25/02/2024

Orientações gerais

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: soldar, fumar, ter chama exposta, etc., na área próxima a aplicação. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente , tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham sido resfriados, quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter as embalagens do produto bem fechadas. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de