Parkett0il





Óleo de conservação de base solvente. Para a proteção de pisos oleados. Produto de manutenção, que preserva a beleza dos pisos oleados, com conservação total da superfície ou para melhorias parciais.

- · Revitalização para pisos danificados e desgastados
- · Elimina danos leves em superfícies oleadas
- Ideal para a conservação da superfície total ou melhorias parciais
- · Aplicação simples e segura
- Conserva as características antiderrapantes dos pisos oleados

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de pisos de madeira oleados.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO		\subseteq	
10461	11	6	480
	51	4	120

Ingredientes hidrocarbonetos alifáticos, óleos

vegetais modificados, sicativos, Água,

agentes de secagem sem cobalto

Armazenamento e transporte

Estabilidade de estocagem 36 meses. Não é sensível a congelamento

GISCODE

Ö60

Instruções de aplicação

- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.
- · Agitar bem o material.

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Luva aplicadora LOBATOOL, pulverizador ou pano / 10-30ml/m² (30-100m²/l).

TEMPO DE SECAGEM

- É possível andar por cima, com cuidado, após 4-6 horas.
- Circulação máxima e cobertura após 12 horas.

APLICAÇÃO:

Elementos aplicados de novo com várias camadas, bem como pisos acabados de olear,

devem ser limpos sem pó (varrer, aspirar). Aplicar o ParkettOil uniformemente com um pano que não liberte fios ou com a luva aplicadora LOBA. Espalhar o excesso e evitar a criação de poças. Pisos com sujidades aderentes devem ser sujeitos a uma limpeza húmida com LOBA ParkettSoap. Após secagem completa, aplicar ParkettOil.

Instruções de aplicação

Pisos usados com marcas de uso

devem ser preparados através de uma limpeza profunda com LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap e, se necessário, devem também ser nivelados com máquinas e com um disco levemente abrasivo special LOBA (bege/verde). Após secagem completa, aplicar ParkettOil.

No caso de danos graves,

é possível que seja necessário um tratamento adicional com um óleo de impregnação. Indicações para tal poderão ser encontradas nas instruções de conservação LOBA para pisos de madeira oleados.

Em superfícies maiores,

é possível trabalhar com o procedimento SprayCleaner. Aplicar o ParkettOil através de pulverização e nivelar (máquina rotativa monodisco com disco special LOBA branco).

Sobre superfícies não absorventes,

p. ex., pisos de parquet novos ou pouco usados com óleo de proteção contra UV aplicado de fábrica, o óleo de conservação não consegue penetrar na madeira, levando a problemas de humedecimento e/ou atrasos na secagem. Para a conservação desses pisos deve usar-se, como alternativa, p. ex. o LOBA NatureWax.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Limpá-los com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: soldar, fumar, ter chama exposta, etc., na área próxima a aplicação. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente, tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham sido resfriados, quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter as embalagens do produto bem fechadas. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.