FloorCare
acetinado

PRODUTO DE CONSERVAÇÃO

Produto base água para manutenção de pisos. Para proteção de pisos acabados. Protege pisos acabados, através de uma película protetora, contra pequenos arranhões e marcas de uso. Evita o desgaste prematuro e aumenta a vida útil da superfície.

- Conserva o valor e aparência do piso
- Fornece proteção de longo prazo contra o desgaste
- Pode ser usado universalmente em diversos pisos
- Renova o brilho de pisos desgastados pelo uso
- Aplicação simples e segura
- Resistente a desinfetantes

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de tacos e assoalhos com acabamento brilhante ou semi-brilho, revestimentos de cortiça, linóleo, PVC, bem como pedra não polida e outras superfícies à prova de água.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10490	1 l	12	480
	10 l	-	60

Valor ph	8,6
Ingredientes	Água, polímeros, dissolventes solúveis na água, tensioactivos não iónicos, conservantes
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 24 meses, atenção para a etiqueta das embalagens. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
GISCODE	GE20

25/02/2024

Instruções de aplicação

- Remover de antemão as sujeiras e poeiras soltas com um aspirador, uma vassoura ou mop e em seguida, limpar a superfície com água e LOBA CleanFix ou Cleaner. Sujeiras e resíduos de produtos de conservação antigos devem ser removidos de antemão através de uma limpeza profunda com LOBA CareRemover. Para tal, respeitar as Informações Técnicas dos respectivos produtos.
- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

LOBA Wischwiesel, em superfícies grandes com mop plano adequado / 30-40ml(g)/m^2 = 25-35m^2/l(kg) = 3-4l/100m^2

TEMPO DE SECAGEM

- É possível andar por cima após 1-2 horas.
- Circulação máxima e cobertura após 12 horas.

APLICAÇÃO:

O material é pré aplicado no piso por seções e, depois, é aplicado em uma camada uniforme. Usar o aparelho de aplicação o mais rente ao piso possível, sem levantar. Não coloque pressão. Começar em um lado do ambiente e aplicar de parede a parede até o lado oposto, onde deve-se encontrar a porta de saída. Um ambiente deve ser sempre tratado de uma só vez. Nunca retrabalhe o piso durante a secagem, pois pode causar riscos e marcas.

LIMPEZA PROFUNDA:

O produto pode ser removido através de uma limpeza profunda com o LOBA CareRemover. Para detalhes, verificar Informação Técnica referente ao produto.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024