HardwaxOil EcoPlus

semibrilho

ÓLEO DE CERA SÓLIDA

Nova e inovadora geração de óleo de cera sólida.

Combinação de óleos/ceras naturais. Realça as características naturais da madeira. Através da boa capacidade de penetração, a madeira é conservada, mesmo mantendo os poros abertos e respirando.

- Aspeto de superfície uniforme e encorpada
- Uma demão de rolo é suficiente
- Sem oxima e sem cobalto
- Consumo reduzido, muito eficiente
- Aplicação simples e segura
- Repelente de água e sujidade
- Características antiderrapantes certificadas conforme DIN EN 16165:2021-12 para áreas de trabalho
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

Área de aplicação:

Adequado para a impregnação inicial de pisos em madeira. Adequado para brinquedos infantis, de acordo com a norma DIN EN 71-3 - „Migração de certos elementos". Antiderrapante, conforme DIN EN 16165:2021-12, grupo de avaliação R10. Adequado para praticamente todos os tipos de madeiras europeias e exóticas. Atenção para a lista de madeiras da LOBA, disponível em www.loba.de. Em caso de dúvida entre em contato conosco.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10501	2,5 l	4	120

Teor de sólidos	99 ±2%
Ingredientes	óleos vegetais modificados, sicativos, Água, agentes de secagem sem cobalto
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 36 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Não é sensível a congelamento
GISCODE	Ö20+

25/02/2024

Instruções de aplicação

- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideias são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 65%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Tranferir o material para o balde LOBA antes de aplicar.
- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.
- Este produto faz parte do "Connected Systems" da LOBA e Wakol. As combinações aprovadas com adesivos para pisos em madeira da Wakol podem ser consultadas na "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

SOLVENTE

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Rolo de microfibras para óleo LOBA 60-80 ou espátula / 30-60ml (g)/m² podendo variar de acordo com a capacidade de absorção da base. Equalizar com pad especial LOBA bege.

TEMPO DE SECAGEM

- É possível andar por cima após 12 horas.
- Utilizável após 24 horas.
- Carga total e cobertura após 10 dias.
- É possível cobrir mais cedo com LOBA Cover 400, para detalhes, ver Informação Técnica referente ao produto.

APLICAÇÃO COM ROLO:

- Preparar o substrato.
- Aplicar uma camada fina de óleo com o rolo para óleo LOBA 60-80.
- Deixar agir por aprox. 1 hora.
- Homogenizar com a máquina rotativa monodisco e o pad especial LOBA bege.

UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPÁTULA PARA ÁREAS SUJEITAS A MAIOR CARGA:

- Aplicar uma camada fina de óleo com o rolo de microfibras LOBA 60-80.
- Tempo de aplicação de aprox. 1 hora.
- Nivelar com a máquina rotativa monodisco e o disco special LOBA bege.
- Secagem durante a noite.
- Aplicar, por secções, o óleo com uma espátula para superfície LOBA.
- Nivelar imediatamente de seguida com a máquina rotativa monodisco e o disco special LOBA bege.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O excesso de material deve ser eliminado completamente durante a homogenização. É possível que existam tempos de secagem superiores em madeiras exóticas específicas.
Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.
As aplicações com espátula apenas são permitidas sobre pisos de madeira sem juntas. Óleo aplicado sobre fendas não irá secar completamente, mesmo após um longo período de tempo.

25/02/2024

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Limpá-los com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Colagem de bordas: Tacos que ainda não tenham sido fixados, réguas de assoalho, pisos industriais ou tacos/assoalhos para pisos aquecidos, assim como, os tipos de madeira com rápidas mudanças de umidade (p. ex. faia), apresentando alterações de dimensão com as oscilações das condições de ambiente durante a colocação do piso de maderia (umidade do ar, temperatura). Com a aplicação de óleos, o surgimento rachamento das juntas será evitado.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

Connected Systems: Os produtos verificados através do Connected Systems são otimizados de forma que, se forem corretamente aplicados, não existe nenhuma descoloração escura causada pela interação química entre o verniz e a cola.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024