DeckOil Color

Várias cores

IMPREGNAÇÃO DE ÓLEO

R10 10-19°

B ≥18°

Aspeto de cor fresca e proteção fiável contra sol e chuva

Óleo para impregnação de superfícies em madeira para áreas externas. Realça o aspeto natural da madeira e cria destaques de cores interessantes. Aplique óleo nos seus decks de terraço e móveis de jardim – tire proveito da proteção eficiente em todas as condições climatéricas. Os pigmentos de cor previnem o envelhecimento da madeira causado pelas condições climatéricas e permitem um design de cores atraente.

- Proteção profunda contra raios UV, geada e humidade
- Boa penetração
- Aplicação simples e segura
- Também adequado para a impregnação de mobiliário de jardim
- Aplicável sobre tábuas lisas e estriadas
- A aplicação anterior do LOBA DeckPrepare reforça a durabilidade
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

Área de aplicação:

Adequado para terraços de madeira, decks, móveis de jardim entre outros objetos para áreas externas. Adequado para brinquedos infantis, de acordo com a norma DIN EN 71-3 - „Migração de certos elementos". Antiderrapante, conforme DIN 51097, grupo de avaliação B, e DIN EN 16165:2021-12, grupo de avaliação R10.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10616	2,5 l	4	120

Teor de sólidos	46 ±2%
Ingredientes	hidrocarbonetos alifáticos, óleos vegetais modificados, pigmentos, sicativos, Água, agentes de secagem sem cobalto
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 36 meses. Não é sensível a congelamento Nenhum material perigoso conforme ADR.
GISCODE	Ö60

25/02/2024

Dados do produto



800145 Castanho claro | 800150 Castanho escuro | 800099 Castanho avermelhado | 900148 Cinzento

Ilustração pode apresentar divergência em relação à cor

Instruções de aplicação

- Condições de aplicação ideais entre +15 °C a +25 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre +15 °C e +25 °C.
- Não aplicar sobre superfícies expostas a radiação solar quente ou forte, pois tal poderá fazer com que a camada aplicada seque demasiado rápido. Não aplicar se houver previsão de chuva dentro de 3 horas após a aplicação.
- Em caso de dúvida, aplicar sobre uma superfície de teste para determinar a compatibilidade, aderência e aspeto. Os resultados podem variar dependendo do tipo de madeira, especialmente no caso de tipos de madeira oleosa, de cores intensas e resinosa.
- Agitar bem o material.
- Tranferir o material para o balde LOBA antes de aplicar.
- Evitar a formação de gotas sobre a superfícies e, se necessário, passar um pincel ou uma escova para alisar.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

Para clarear a tonalidade de uma cor ou reduzir a capacidade de cobertura, misturar com a opção transparente. No máx. 3 partes de transparente para uma parte de cor.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Escova para óleo LOBATOOL, pincel, pano que não liberta fios / 80-120 ml/m^2 por demão.
O consumo real de material depende do tipo de madeira, da humidade da madeira e da condição da superfície; se necessário, o consumo real deve ser determinado através de uma aplicação de teste. Uma impregnação/proteção ideal apenas é garantida quando se obtém a saturação das fibras (absorção máxima do óleo por parte da madeira). Para tal poderão ser necessárias várias aplicações.

TEMPO DE SECAGEM

- aprox. 12 horas.

PREPARAÇÃO:

- Remover, se necessário, qualquer sujeira, limo e demãos antigas.
- Madeiras recém instaladas e de poros fechados não estão, muitas vezes, em condições de absorver quantidades suficientes de óleo, tendo, por isso, de se "abrir" os poros antes da aplicação. Isso pode ser feito: deixando a madeira exposta ao tempo, ou, enxarcando e deixando secar alternadamente, por várias vezes.
- Limpar decks de madeira antigos, com muita sujeira e desgastados pelo tempo, com LOBA DeckDegrayer. Atenção para Informação Técnica referente ao produto.

APLICAÇÃO:

- Aplicar o LOBA DeckOil uniformemente com pincel, ou com um pano que não deixe fios, na direção dos veios da madeira.
- Após deixar agir por aprox. 30 minutos, remover ou absorver com um pincel ou com um pano que deixe fios o óleo que não foi absorvido.
- Em móveis de madeira, especialmente bancos, retirar com panos ou papéis absorventes até eliminar completamente todo o excesso de material.
- Para superfícies maiores, utilizar a escova para óleo LOBATOOL.
- Após a secagem durante a noite, caso seja necessário, aplicar outra camada de óleo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O excesso de material deve ser eliminado completamente durante a homogenização. É possível que existam tempos de secagem superiores em madeiras exóticas específicas.
Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

25/02/2024

Orientações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de