SlipResist

ADITIVO

NOVO

Aditivo para a melhoria das características antiderrapantes. Adicionando o LOBA SlipResist na camada de selagem final, a superfície obtém propriedades antiderrapantes certificadas, através das quais a área de aplicação das selagens é aumentada e, em simultâneo, é reduzido o custo do armazenamento.

- Propriedades antiderrapantes certificadas
- O aditivo não tem quaisquer efeitos negativos sobre a resistência à sujidade
- Tecnologia à base de água, sem solventes
- Aplicação simples e segura
- Armazenamento mais simples

Área de aplicação:

Ideal para selagens LOBA à base de água.

R10 10-19°

R11 19-27°

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO		
11018	100 g	15

Armazenamento e transporte

Estabilidade de estocagem 12 meses. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
Nenhum material perigoso conforme ADR.

25/02/2024

Instruções de aplicação

- Para aplicação na última camada de verniz.
- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

GARANTE UMA CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE CONFORME DIN EN 16165:2021-12

Grupo de avaliação R10 nos seguintes vernizes:

-
- 2K Supra A.T. fosco
- 2K Supra A.T. meio fosco
- 2K Duo extra fosco
- 2K Duo fosco
- 2K Duo meio fosco
- 2K Fusion fosco
- 2K Fusion meio fosco
- 2K Drive extra fosco
- EasyFinish fosco
- EasyFinish meio fosco

Grupo de avaliação R11 nos seguintes vernizes:

-
- 2K UltraElastic extra fosco
- 2K InvisibleProtect

Para alcançar uma superfície R11 com o 2K InvisibleProtect, em conjunto com SlipResist, é necessária uma composição com três camadas. Neste caso, a primeira camada também pode ser substituída por um primário.

MISTURAR:

- Agitar o LOBA SlipResist e o verniz.
- Para vernizes 2K, misturar antes do endurecedor, desta forma é possível misturar apenas o material necessário com endurecedor usando o copo medidor de quantidades parciais. Com o aditivo, a mistura possui uma estabilidade em armazenagem de 14 dias.
- Adicionar uma embalagem de 100 g a 5 l/kg de verniz.
- Atenção: Para garantir as características de aderência certificadas, deve respeitar-se quantidades exatas de mistura do aditivo.
- Abanar ou misturar bem (também é possível usar um misturador de tinta LOBA).
- Aplicar o verniz 2K misturado com o LOBA SlipResist dentro do tempo de aplicação indicado. Não é possível garantir uma estabilidade superior.

APLICABILIDADE:

Pode ser combinado com todos os vernizes autorizados. As características de processamento do verniz, a sua a capacidade de ser combinada com outros produtos e o tempo de secagem permanecem inalterados. Respeitar as informações técnicas do respetivo verniz.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Polimento intermediário: Se for necessário aplicar várias camadas de verniz, e se alguma das camadas não for aplicada em até 24 horas após a aplicação da anterior, a única forma de assegurar a aderência de uma camada a outra é através de um lixamento entre elas. Este polimento, antes do último envernizamento, permite obter-se uma superfície homogênea.Limpe cuidadosamente toda a poeira após o polimento intermediário.

Utilização de selador : A utilização de um selador aumenta a segurança de aplicação e garante um acabamento sem marcas de rolo praticamente em todos os tipos de madeira. É possível encontrar mais detalhes na lista de tipos de madeira LOBA, no catálogo de produtos atual.

Colagem de bordas: Sistemas de verniz base água apresentam, geralmente, uma tendência para unir as bordas. Algumas medidas podem ser tomadas para evitar a criação de fendas irregulares e efeito de travamento associado: utilizar cola elástica, calafetar cuidadosamente utilizar primers adequados como, por exemplo, LOBA EasyPrime, pré-tratar, com cera compatível ao acabamento, as zonas de união dos revestimentos de madeira maciça. Tomar todas as medidas necessárias para que as condições climáticas durante a colocação do piso sejam constantes, em particular a umidade relativa do ar. (Recomanda-se avisar ao cliente). São especialmente afetados pisos antigos com danos prévios, colas instáveis, pisos aplicados com colas elásticas ou pregados, assoalhos, tacos, bem como pisos instalados em paralelo, ou colocado sobre o pisos aquecidos, ou ainda feito em madeiras com variações rápidas da umidade como, por exemplo, faia e ácer.

25/02/2024

Orientações gerais

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de