Whitener

ADITIVO

O versátil sistema clareador

Aditivo para clarear superfícies em madeira. Para uso com vernizes base água LOBA. O LOBA Whitener é um aditivo, através do qual se obtém um clareamento uniforme da superfície da madeira se misturado com primers e acabamentos à base de água LOBA. Através da aplicação numa ou mais demãos é possível controlar individualmente a intensidade do clareamento.

- Possibilita um clareamento uniforme na superfície da madeira
- Intensifica o efeito branqueador de superfícies de coloração branca
- Controle variável da intensidade do clareamento
- Pode ser utilizado com todos os primers e vernizes à base de água da LOBA
- Evita o amarelamento natural da madeira
- Permite designs personalizados
- Tecnologia à base de água, sem solventes
- Aplicação simples e segura

Área de aplicação:

Adequado para todas as espécies de madeira clara, bem como para superfícies de madeira pintadas com tons claros. Para espécies de madeira escura, aconselhamos entrar em contato com a LOBA. Aconselhado especialmente para acabamentos acetinados.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO		
11540	80 ml	15

Teor de sólidos	8 ±2%
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 24 meses, atenção para a etiqueta das embalagens. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso. Nenhum material perigoso conforme ADR.
GISCODE	W1

25/02/2024

Instruções de aplicação

- **Evitar os depósitos:** Quanto mais escuro o fundo, maior o risco de depósitos. Utilizar o balde para verniz LOBATOOL. O material não pode ser previamente depositado no piso, aplicar diretamente com o rolo.
- O uso em acabamentos foscos reduz o risco de marcas de rolo.
- De preferência aplicar, no mínimo, duas demãos.
- Aplicar os produtos LOBA com Whitener o mais uniformemente possível, evitando criar de poças e sobreposições. Deve-se garantir uma quantidade de aplicação uniforme. Nas bordas, aplicar usando o rolo de borda LOBATOOL.
- O efeito da cor do LOBA Whitener depende do tipo de madeira. Para avaliar a tonalidade de cor e o efeito visual pretendido, aconselhamos testar o padrão da tonalidade de cor sobre a madeira original e, se necessário, utilizar para aprovação do cliente.
- Espécies de madeira com componentes solúveis em água (p. ex., ácido tânico), cuja intensidade pode variar de acordo com a superfície, podem influenciar o efeito do LOBA Whitener.
- Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

MISTURANDO:

- Misture bem o LOBA Whitener e o verniz.
- Adicionar o Whitener imediatamente antes da aplicação.
- Adicionar no máximo uma embalagem de 1x80ml para 5L/Kg de verniz.
- Misturar bem (também é possível mexer com um misturador de tinta LOBATOOL).
- No caso de sistemas bi-componentes, a adição do Whitener deve ser após a adição do catalisador/endurecedor na massa!
- O verniz monocomponente misturado com o LOBA Whitener deve ser usado dentro de 24 horas, e os vernizes bi-componentes dentro do tempo de aplicação indicado. Não é possível garantir uma estabilidade após esses períodos.

UTILIZAÇÃO:

Pode ser utilizado com todos os primers e vernizes LOBA WS. As características de processamento do verniz, a sua capacidade de ser combinada com produtos e o tempo de secagem permanecem inalterados. Favor verificar e respeitar as respetivas informações técnicas do verniz utilizado.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Polimento intermediário: Se for necessário aplicar várias camadas de verniz, e se alguma das camadas não for aplicada em até 24 horas após a aplicação da anterior, a única forma de assegurar a aderência de uma camada a outra é através de um lixamento entre elas. Este polimento, antes do último envernizamento, permite obter-se uma superfície homogênea.Limpe cuidadosamente toda a poeira após o polimento intermediário.

Utilização de selador : A utilização de um selador aumenta a segurança de aplicação e garante um acabamento sem marcas de rolo praticamente em todos os tipos de madeira. É possível encontrar mais detalhes na lista de tipos de madeira LOBA, no catálogo de produtos atual.

Colagem de bordas: Sistemas de verniz base água apresentam, geralmente, uma tendência para unir as bordas. Algumas medidas podem ser tomadas para evitar a criação de fendas irregulares e efeito de travamento associado: utilizar cola elástica, calafetar cuidadosamente utilizar primers adequados como, por exemplo, LOBA EasyPrime, pré-tratar, com cera compatível ao acabamento, as zonas de união dos revestimentos de madeira maciça. Tomar todas as medidas necessárias para que as condições climáticas durante a colocação do piso sejam constantes, em particular a umidade relativa do ar. (Recomanda-se avisar ao cliente). São especialmente afetados pisos antigos com danos prévios, colas instáveis, pisos aplicados com colas elásticas ou pregados, assoalhos, tacos, bem como pisos instalados em paralelo, ou colocado sobre o pisos aquecidos, ou ainda feito em madeiras com variações rápidas da umidade como, por exemplo, faia e ácer.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

25/02/2024

Orientações gerais

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024