ParkettCare
缎面光泽

保养剂

完美护理并具缎面光泽

水性地板维护产品 用于保护漆面地板。 涂料地板通过保护膜可防止细划痕和使用痕迹。防止提前磨损，并延长表面的使用寿命。

- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 可无限制地用于漆面成品地板
- 成品地板制造商的翘楚推荐
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 安全简便

使用范围:

适用于护理半哑光和亮面漆面拼花地板和实木地板。 也最佳适合于UV紫外线防护涂布的表面。

产品数据

产品编号			
10011	1升	12	480
	5 l	4	128
	10升	-	60

pH值	8,4
有效成分	水, 聚合物, 水溶性溶剂, 的非离子表面活性剂, 防腐剂
存储和运输	24个月的存储稳定性，注意容器压力。 没有ADR规定的危险品。 存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。
GISCODE	GE10

13/01/2024

加工处理提示

- 事先使用吸尘器、拖把或扫帚去除污垢和灰尘，然后使用LOBA CleanFix或Cleaner润湿表面并擦拭。牢固粘附的污渍和旧维护剂残留物必须事先通过使用LOBA CareRemover去除剂以基础清洁的方式加以去除。为此，还请遵守相应产品技术信息的要求。
- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

LOBATOOL维护剂拖把，在较大的表面上使用适合的平头拖把 / 30—40 ml(g)/m² = 25—35 m²/升(kg)= 3—4升/100 m²

干燥时间

- 1—2小时后可行走。
- 12小时后可全面承载和全覆盖。

应用：

将材料分区倒在地板上，接着均匀涂布材料层。尽可能将涂布工具平放在地板上，不抬起，并在无压力的情况下工作。从房间的一侧开始，然后从墙到墙至对面房间的带门一侧。房间应始终进行全面护理。绝对不要在干燥过程中再次处理地板，这可能会导致形成纹路。

基础清洁：

通过使用LOBA CareRemover去除剂进行基础清洁可去除产品，详细信息参见产品技术信息。

重要提示

由于提供的工业涂层表面和涂料品质各种各样，我们也建议遵守地板制造商的保养提示，有疑问时，请联系地板制造商或LOBA应用技术部门。也可自行选择在样品表面测试产品的适用性。

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对空气湿度50 %，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

13/01/2024