

# CareRemover



## LOBA系统中的基础清洁

漆面地板的基础清洁剂。去除顽固的污垢和旧的护理层。定期的基础清洁结合符合规定的护理，会使漆面拼花地板的使用寿命增加几倍。

- 去除旧维护层
- 去除顽固污渍
- 可通用于各种漆面地面
- 保护材料并且pH值中性

### 使用范围:

适用于去除如漆面实木地板、软木地板、油毡地板、PVC聚氯乙烯和橡胶地板等防水地板上的旧维护层。

## 产品数据

产品编号			
10065	1升	12	480
	10升	-	60

pH值 8,2

有效成分 非离子表面活性剂, 阴离子表面活性剂 <5%, 香水 (DIMETHYLBENZYL CARBINYL ACETATE), 防腐剂 (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

存储和运输 36个月的存储稳定性。  
存储和运输温度为+5到+25°C。注意防冻保护。  
没有ADR规定的危险品。

GISCODE GG60

## 加工处理提示

- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过[www.wingjs-online.de](http://www.wingjs-online.de)获取。

### 稀释剂

水。

### 涂布工具/涂布量

LOBATOOL喷壶或拖把 / 10—20 ml/m<sup>2</sup> = 50—100 m<sup>2</sup>/升(混合使用时相当于每100 m<sup>2</sup> 1—2升)，分别根据污染程度而定。使用圆盘砂光机和LOBATOOL绿色专用毡垫，或带适合毡垫的摩擦自动吸入装置进行清洁。

### 应用：

#### 准备：

将基础清洁剂按一比四至一比六的比例与水混合，并借助LOBATOOL喷壶、拖把或 对表面进行湿润。

中等到大面积的基础清洁(清洁自动装置)：

短时间作用后使用摩擦自动吸入装置加上适当研磨的毡垫进行处理，直接吸收污染液。

### 小到中等面积的基础清洁(圆盘砂光机)：

在短时间作用后，使用下面垫入的LOBASAND绿色专用毡垫的圆盘砂光机对表面进行处理。直接使用吸水器抽吸污染液，或使用毛巾或拖把吸收污染液。

### 小面积的基础清洁(手动方式)：

将清洗液倒在地板上，并在较短的作用时间后用带中等硬度刷子的地板刷手动处理。直接使用吸水器抽吸污染液，或使用毛巾或拖把吸收污染液。

### 初次保养：

每次基础清洁后需使用适合的LOBA维护剂重新进行初次保养。护理产品应在完全干燥后涂覆。

### 强力清洁

不能使用LOBA Cleaner清洁剂去除的顽固污渍和脚印在多数情况下可通过将CareRemover去除剂按一比十的比例用水稀释后清洁去除。使用该溶液可让地板湿润，然后使用适合地板的拖把清洁。随后立即再用清水湿润的拖把擦拭及中和。顽固污渍可使用布、刷子或LOBATOOL绿色专用毡垫和圆盘砂光机处理(使用研磨毛毡、海绵等可能导致表面产生划痕)。对某些污渍的适宜性必须在全面使用前在某个位置上进行测试。渗入漆层或漆层下面的污斑不能无迹去除。

### 重要提示

在高维护剂层结构中必须重复相应的过程，必要时多次重复。随后用清水再次擦拭并中和表面。该过程也可使用自动装置完成。

## 一般提示

**清洗工具：**立即用水清洗工具和设备。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们的产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。